



ALLIGATOR A

- **Användningsområde:** ALLIGATOR A-pluggar används främst för montering i massiva material som betong, tegel, natursten, och även i hålrumsmaterial som gipsplattor och håltegelskivor.
- **Material:** Dessa pluggar är oftast tillverkade av ett speciellt nylonmaterial som ger hög hållfasthet och säkerhet.
- **Design:** De har en solid konstruktion som expanderar och griper fast i det omgivande materialet när skruven skruvas i.

ALLIGATOR AF

- **Användningsområde:** ALLIGATOR AF-pluggar är utformade specifikt för att fungera i massiva material som betong, tegel, och natursten. De används ofta där det behövs extra styrka och säkerhet.
- **Material:** Liksom ALLIGATOR A, är dessa pluggar också tillverkade av högkvalitativt nylon för att säkerställa pålitlighet och hållbarhet.
- **Design:** Den stora skillnaden är att AF-pluggen har en vingspets som ger extra förankring i hårda material. När skruven skruvas i expanderar pluggen och vingarna griper fast i materialet, vilket ger en ännu starkare och säkrare montering.

Sammanfattning

- **ALLIGATOR A** är mer allround och kan användas i både massiva och hålrumsmaterial.
- **ALLIGATOR AF** är specifikt designad för att ge extra styrka i massiva material tack vare sin vingkonstruktion.

Diameter	Skruv	Rekommenderat värde (kN)	Rek. värde (kN)	Rek. värde (kN)	Rek. värde (kN)	Rek. värde (kN)
	DxL	Gips Enkel	Gips Dubbel (A)	Siporex (AF)	Tegel (AF)	Betong (AF)
5 mm	4,0x50	0,1	0,1	-	0,58	0,9
6 mm	5,0x60	0,1	0,12	0,22	0,63	1,7
8 mm	6,0x70	0,1	0,2	0,34	0,7	2,3
10 mm	8,0x85	-	-	0,45	0,74	3,5