

LED-driver 10 W

LED-10 E 79 848 10

LED-driver 10 W med inbyggd dimmerfunktion för konstantströmlaster (CC) och konstantspänningslaster (CV). Lastutgången är isolerad från nätspanningen (SELV). LED-10 har två separata ingångar för styrning med återfjädrande tryckknapp eller rörelsevakt. Produkten kan styras trådlöst via appen eller genom andra produkter från Plejd. Den kan också styras automatiskt genom inbyggda tidsfunktioner som astro- och veckour.



Teknisk data

Nätspänning	230 V AC/50 Hz, max 0,15 A
Standbyeffekt	P _{no} : N/A, P _{sb} , P _{net} : 0,3 W
Verkningsgrad vid full last	83 %
Effektfaktor (PF)	0,6
U _{out}	3–28 V DC
Drifttemperatur utanför dosa	-20 till +35 °C
Dimensioner	46x46x18 mm
Skydd	Övertemperatur mjukvara Kortslutningsskydd
Total produktvikt	39 g
Kabelarea	Anslutningar: 0,5–4,0 mm ²

Radio

2,4 GHz mesh Bluetooth® <10 dBm	Radoräckvidd: Ca 10 m inomhus. Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.
---------------------------------------	---


Last (CC)

150 mA	1–4 W
350 mA	1–9 W
500 mA	1–10 W
700 mA	1–10 W

Använd endast för LED-laster (DC).

Last (CV)

12 V DC	0–8 W
24 V DC	0–10 W



Produkten installeras i apparatdosa bakom tryckknapp/doslock alternativt på vägg eller DIN-skena med hjälp av Monterings-clips, MNT-01 (E 13 777 90, medföljer ej).