

Relä 2-pol

REL-01-2P E 13 777 09

Relä 2-pol har ett relä med möjlighet för 1- eller 2-polig brytning. Brytförmåga upp till 16 A vid 1-pol, 13 A vid 2-pol. REL-01-2P har två separata ingångar för styrning med återfjädrande tryckknapp, strömställare eller rörelsevakt. Produkten kan styras trådlöst via appen eller andra produkter från Plejd. Den kan också styras automatiskt genom inbyggda tidsfunktioner som timer, astro- och veckour.



Teknisk data

Nätspänning	230 V~ 50 Hz
Standbyeffekt	0,3 W
Drifttemperatur utanför dosa	-25 till +35 °C
Dimensioner	46x46x18 mm
Typ av brytning	Relä Mikrogap (μ)
Skydd	Övertemperatur mjukvara Nollgenomgångsdetektering (brytarskydd)
Kabelarea	Anslutningar: 0,5–4,0 mm ²
Radio	
2,4 GHz mesh Bluetooth® <10 dBm	Radoräckvidd: Ca 10 m inomhus. Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.


Produkten installeras i apparatdosa bakom tryckknapp/doslock alternativt på vägg eller DIN-skena med hjälp av Monterings-clips, MNT-01 (E 13 777 90, medföljer ej).

Last

	PF	Effekt	VA	Ström
Halogen/glödljus (230 V)	1	3 500 W	3 500	16 A*
LED-laster	0,9	800 W	1 000	4 A
Lysrör okompenserande	0,3	700 W	2 300	10 A
Lysrör kompenserande	0,85	1 500 W	1 750	8 A
Lågvoltshalogen elektronisk	0,8	1 500 W	1 750	8 A
Lågvoltshalogen konventionell	0,95	1 200 W	1 200	5 A
Lågenergilampor	0,6	500 W	800	4 A

*3 000 W/13 A maximal ström för 2-pol.

1-pol



2-pol

