

Wax

Utfärdat: 2024-08-15

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET**1.1 Produktbeteckning**

Produktnamn: Havsglans Wax
UFI: JOX1-N1XQ-4HNY-2MUP

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

Ämnets användning / tillredningen

Slipning och polering föreningar

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör: Havsglans AB
Email: mathias@havsglans.se
Adress: Mallslingan 11, 187 66, Täby
Tel: 0702787055

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Kemiakuten 020-99 60 00

2. FARLIGA EGENSKAPER**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen****Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]**

Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.

2.2 Märkningsuppgifter**Faropiktogram:****Faroangivelse**

GHS08 hälsofara

STOT RE 2	H373	Kan orsaka skador på det centrala nervsystemet genom lång eller upprepad exponering.
Aquatic Chronic 3	H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Riskbestämmande komponenter för etikettering:

Mineralterpentin

Skyddsangivelse åtgärder

P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P314 Sök läkarhjälp vid obehag.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.

Skyddsangivelse förvaring

Ingen data.

2.3 Andra faror

Wax

Utfärdat: 2024-08-15

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT: Ej användbar.

vPvB: Ej användbar.

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR**3.1 Blandningar**

Substans	CAS-nr	EG-nr	Halt	Klassificering CLP
Hydrocarbons, C12-C16, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics REACH#: 01-2119456377-30	-	927-676-8	10-25%	Asp. Tox. 1, H304
Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics REACH#: 01-2119456810-40	-	920-901-0	2,5-10%	Asp. Tox. 1, H304
Siloxanes and silicones, di-Me,[[[3-[(2-aminoethyl)amino]propyl]dimethoxysilyl]oxy]-terminated	71750-80-6	615-337-4	≥2,5-<10%	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
Mineralterpentin	8052-41-3	232-489-3	≥2,5-<10%	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 3, H331 STOT RE 1, H372 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Chronic 3, H412
2-propanol REACH#: 01-2119457558-25	67-63-0	200-661-7	≥0-<10%	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
Dimethyl Siloxane, HO-term Rxn Methyltrimethoxysilane & Aminoethylaminopropyltrimethoxysilane	69430-37-1	-	≥0,25-<2,5%	Flam. Liq. 2, H225 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
metanol	67-56-1	200-659-6	≥0-≤2,5%	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 STOT SE 1, H370 Specifika koncentrationsgränser: STOT SE 1; H370: C ≥ 10 % STOT SE 2; H371: 3 % ≤ C < 10 %

Ytterligare hänvisningar:

De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Åtgärder vid första hjälpen

Allmänna hänvisningar

Förgiftningssymptom kan uppträda först efter många timmar. Av denna anledning krävs läkarövervakning i minst 48 timmar efter ett olycksfall.

Klädesplagg som förorenats med produkten skall omedelbart avlägsnas.

Vid inandning

Friskluft- eller syretillförsel; tillkalla läkarhjälp.

Vid medvetslöshet lägg och transportera patient stabilt i framstupa sidoläge.

Vid kontakt med huden

Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant.

Om hudirritation kvarstår, kontakta läkare.

Vid kontakt med ögonen

Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten. Om besvär kvarstår, kontakta läkare.

Vid förtäring

Skölj munnen och drick rikligt med vatten.

Framkalla ej kräkning, tillkalla omedelbart läkarhjälp.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Symtomatisk behandling.

Vid förtäring resp. kräkning risk för intrång i lungor.

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckningsmedel: Vatten, skum, pulver eller CO₂.

Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl: Vatten med full stråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Kväveoxider (NO_x)

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning:

Använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.

Använd helskyddsdräkt.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituation

Håll obehöriga på avstånd. Sörj för tillräcklig ventilation. Använd säkerhetsåtgärder som rekommenderas i avsnitt 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

När produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnät, skall vederbörande myndigheter underrättas. Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån). Omhänderta förorenat material som avfall enligt punkt 13.

Wax

Utfärdat: 2024-08-15

Se till att ventilationen är tillräcklig.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 1 för kontaktinformation vid nödsituation.
Information beträffande säker hantering se kapitel 7.
Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

7. HANTERING OCH LAGRING**7.1 Försiktighetsmått för säker hantering**

Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.
Undvik bildning av aerosol.
Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd: Inga speciella åtgärder krävs.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**Lagring**

Krav på lagerutrymmen och behållare: Förvara på väl ventilerad plats. Förvaringstemperatur: 5°C och 30°C.
Hänvisningar beträffande sammanlagring: Erfordras ej.
Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren: Inga.

7.3 Specifik slutanvändning

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD**8.1 Kontrollparametrar****Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:**

CAS: 67-63-0 2-propanol

OEL (SE) Korttidsvärde: 600 mg/m³, 250 ppm
Nivågränsvärde: 350 mg/m³, 150 ppm
V

CAS: 67-56-1 metanol

OEL (SE) Korttidsvärde: 350 mg/m³, 250 ppm
Nivågränsvärde: 250 mg/m³, 200 ppm
H, V

IOELV (EU) Nivågränsvärde: 260 mg/m³, 200 ppm
Hud

DNEL

CAS: 67-63-0 2-propanol

Oral	DNEL, general population, oral	26 mg/kg KG/Tag (general population)
Dermal	DNEL, general population, dermal	319 mg/kg KG/Tag (general population)
	DNEL, worker, dermal	888 mg/kg KG/Tag (worker)
Inhalativ	DNEL, general population, inhalativ	89 mg/m ³ (general population)
	DNEL, worker, inhalativ	500 mg/m ³ (worker)

PNEC

CAS: 67-63-0 2-propanol

PNEC (Kläranlage)	2.251 mg/l
PNEC (Süßwasser)	140.900 µg/l
PNEC (Meerwasser)	140,9 mg/l

Wax

Utfärdat: 2024-08-15

PNEC (Sediment)	552 mg/kg
PNEC (Boden)	28 mg/kg
PNEC (Sekundärvergiftung)	160 mg/kg Nahrung

CAS: 67-56-1 metanol	
PNEC (Kläranlage)	100 mg/l
PNEC (Süßwasser)	20.800 µg/l
PNEC (Meerwasser)	2,08 mg/l
PNEC (Sediment - Süßwasser)	77 mg/kg
PNEC (Sediment Meerwasser)	7,7 mg/kg
PNEC (Boden)	100 mg/kg

Ytterligare hänvisningar:

De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

8.2 Begränsning av exponeringen**Lämpliga tekniska kontrollåtgärder**

Inga övriga uppgifter, se punkt 7.

Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning**Allmänna skydds- och hygienåtgärder**

Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.

Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas.

Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

Skyddsdräkter förvaras separat.

Andningsskydd

Vid kortvarig eller ringa belastning - använd andningsfilterutrustning; vid intensiv resp. längre exponering - använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.

Handskydd

Normalt kommer man inte i direkt kontakt med produkten under användning. Med risk för att skyddshandskar fastnar i roterande eller linjärt rörliga maskindelar bör skyddshandskar inte användas. Rekommendation för kortvarig exponering: Använd kemikalieresistenta handskar.

Handskmaterial

Rekommenderad materialtjocklek: 0,45 mm

Nitrilgummi

Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från en tillverkare till nästa. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets beständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen.

Handskmaterialets penetreringstid

≥ 480 min

Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.

Ögonskydd/ansiktsskydd

Skyddsglasögon

Kroppsskydd

Arbetsskyddsdräkt

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

Wax

Utfärdat: 2024-08-15

Allmänna uppgifter

Färg:	Varierande allt efter infärgning
Lukt:	Lösningsmedelaktig
Lukttröskel:	Ej bestämd.
Smältpunkt/frys punkt:	Ej bestämd.
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall	>100 °C (>212 °F)
Brandfarlighet	Ej användbar.
Nedre och övre explosionsgräns	
Nedre:	Ej bestämd.
Övre:	Ej bestämd.
Flampunkt:	48 °C (118,4 °F) (DIN EN ISO 3679 Verf. B)
Självantändningstemperatur:	Produkten är ej självantändande.
Sönderdelningstemperatur:	Ej bestämd.
pH-värde vid 20 °C (68 °F):	7-10
Viskositet:	
Kinematisk viskositet vid 40 °C (104 °F):	>20,5 mm ² /s
Dynamisk:	Ej bestämd.
Löslighet	
Vatten:	Ej resp. föga blandbar.
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde):	Ej bestämd.
Ångtryck:	Ej bestämd.
Densitet och/eller relativ densitet	
Densitet vid 20 °C (68 °F):	1 g/cm ³ (8,35 lbs/gal)
Relativ densitet:	Ej bestämd.
Ångdensitet:	Ej bestämd.

9.2 Annan information

CLP Annex 1, 2.6.4.5 Liquids with a flash point of more than 35 °C and not more than 60 °C need not be classified in Category 3 if negative results have been obtained in the sustained combustibility test L2, Part III, section 32 of the UN RTDG, Manual of Tests and Criteria.

Result: negative

Utseende:	
Form:	Viskös
Viktiga uppgifter om hälso- och miljöskyddet samt säkerheten.	
Explosiva egenskaper:	Produkten är ej explosiv.
Lösningsmedelhalt:	
VOC (EG):	0,93 %
Tillståndsändring	
Mjukningspunkt/-intervall	
Oxiderande egenskaper:	Ej bestämd.
Avdunstningshastighet:	Ej bestämd.
Information om faroklasser för fysisk fara	
Explosiva ämnen	Utgår
Brandfarliga gaser	Utgår
Aerosoler	Utgår
Oxiderande gaser	Utgår

Wax

Utfärdat: 2024-08-15

Gaser under tryck	Utgår
Brandfarliga vätskor	Utgår
Brandfarliga fasta ämnen	Utgår
Självreaktiva ämnen och blandningar	Utgår
Pyrofora vätskor	Utgår
Pyrofora fasta ämnen	Utgår
Självpupphettande ämnen och blandningar	Utgår
Ämnen och blandningar som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten	Utgår
Oxiderande vätskor	Utgår
Oxiderande fasta ämnen	Utgår
Organiska peroxider	Utgår
Korrosivt för metaller	Utgår
Okänsliggjorda explosiva ämnen	Utgår

10. STABILITET OCH REAKTIVITET**10.1 Reaktivitet**

Inga under normala förhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.

10.3 Risker för farliga reaktioner

Inga kända.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Inga kända.

10.5 Oförenliga material

Inga kända.

10.6 Farliga sönderdelsprodukter

Inga kända.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION**11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008****Akut toxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Frätande/irriterande på huden

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet

Wax

Utfärdat: 2024-08-15

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Substans	CAS-nr	Inandning mg/l LC50	Förtäring mg/kg kroppsvikt LD50	Hudkontakt mg/kg kroppsvikt LD50
Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics	-	-	>5.000 mg/kg (rat)	>3.000 mg/kg (rabbit)
Mineralterpentin	8052-41-3	-	>5.000 mg/kg (rat) (OECD-Richtlinie)	>3.000 mg/kg (rabbit) (OECD-Richtlinie)
2-propanol	67-63-0	>25 mg/l (rat)	5.840 mg/kg (rat)	13.900 mg/kg (rabbit)
metanol	67-56-1	-	340 mg/kg (humans) (Schätzwert) 5.628 mg/kg (rat) 29-237 ml (humans) (Schätzwert)	15.800 mg/kg (rabbit)

11.1 Information om andra faror**Hormonstörande egenskaper**

CAS: 540-97-6	Dodecamethylcyclhexasiloxane	Förteckning II
CAS: 541-02-6	2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-decamethylcyclopentasiloxane	Förteckning II
CAS: 556-67-2	oktametylcyklotetrasiloxan	Förteckning III

12. EKOLOGISK INFORMATION**12.1 Toxicitet****Akvatisk toxicitet**

CAS: 8052-41-3 Mineralterpentin

LC50/96h	3,5 mg/l (Chaetogammarus marinus)
	2,5 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
NOEC (96h)	0,16 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD-Richtlinie)
NOEC (21d)	0,28 mg/l (daphnia)
NOEC (112d)	<1,4 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
ErC50 (96h)	1,2 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD-Richtlinie)

CAS: 67-63-0 2-propanol

LC50/24h	9.714 mg/l (daphnia) (OECD-Richtlinie)
LC50/96h	9.640 mg/l (pimephales promelas) (OECD-Richtlinie)
EC50	>100 mg/l (bacteria)
EC50 (72h)	>100 mg/l (Scenedesmus subspicatus)

CAS: 69430-37-1 Dimethyl Siloxane, HO-term Rxn Methyltrimethoxysilane &

Wax

Utfärdat: 2024-08-15

Aminoethylaminopropyltrimethoxysilane
EC50 (48h) >0,1-1 mg/l

CAS: 67-56-1 metanol
LC50/48h >10.000 mg/l (daphnia)
LC50/96h 15.400 mg/l (Lepomis macrochirus)
ErC50 (96h) 22.000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

CAS: 8052-41-3 Mineralterpentin
Degradability >63 % (OECD-Richtlinie)

CAS: 67-63-0 2-propanol
Degradability 53 % (consumption of oxygene (time 5d))

12.3 Bioackumuleringsförmåga

CAS: 8052-41-3 Mineralterpentin
log KOW 5,25 /gemessen

CAS: 67-63-0 2-propanol
log KOW 0,05

CAS: 67-56-1 metanol
BCF <100
<10 /gemessen (Leuciscus idus)

12.4 Rörligheten i jord

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT: Ej användbar.
vPvB: Ej användbar.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Se avsnitt 11 för information om hormonstörande egenskaper.

12.7 Andra skadliga effekter**Ytterligare ekologiska hänvisningar****Allmänna hänvisningar**

Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet i outspätt tillstånd resp. i större mängder.

13. AVFALLSHANTERING**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Rekommendation**

Måste specialbehandlas med hänsyn till myndigheternas föreskrifter.

Avfallsnyckelnummer

Avfallskoder bör utarbetas i samråd med konsumenter, producenter och kvarnen.

Ej rengjorda förpackningar**Rekommendation**

Förpackningar som inte kan rengöras skall omhändertas på samma sätt som ämnet.

Rekommenderat rengöringsmedel

Wax

Utfärdat: 2024-08-15

Vatten, eventuellt med tillsats av rengöringsmedel.

14. TRANSPORTINFORMATION

14.1 UN-nummer

Ej tillämpligt

14.2 Officiell transportbenämning

Ej tillämpligt

14.3 Faroklass för transport

Ej tillämpligt

14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämpligt

14.5 Miljöfaror

Ej användbar.

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Ej användbar.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej användbar.

UN "Model Regulation"

Utgår

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning för blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Regulation 1907/2006/EC, REACH concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.

Regulation 453/2010/EU, REACH as amended.

Regulation 1272/2008/EC, on Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures.

Direktiv 2012/18/EU

Namn-givna farliga ämnen - BILAGA I

Inga beståndsdelar är listade.

Direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning - Bilaga II

Inga beståndsdelar är listade.

FÖRORDNING (EU) 2019/1148

Bilaga I - SPRÄNGÄMNESPREKURSorer SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Övre gränsvärde för beviljande av tillstånd enligt artikel 5.3)

Inga beståndsdelar är listade.

Bilaga II - SPRÄNGÄMNESPREKURSorer SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV

Inga beståndsdelar är listade.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

16. ANNAN INFORMATION

16.1 Annan information

Uppgifterna i säkerhetsdatabladet gäller endast den produkt som beskrivs i samband med dess avsedda användning. Informationen är baserad på det aktuella kunskapsläget. Den är avsedd att beskriva vår produkt med tanke på de risker som den utgör och relevanta försiktighetsåtgärder. Det representerar inte en garanti för produkt- och kvalitetsegenskaper. Informationen i detta säkerhetsdatablad krävs inte enligt artikel 31 och bilaga II till förordning EG (VO) nr. 1907/2006. Den används för att tillhandahålla tillräcklig information på frivillig basis för att säkerställa säker användning av vår produkt.

16.2 Friskrivningsklausul

Ovanstående information bör vara korrekt men utger sig inte för att vara allomfattande och bör därför endast användas som vägledning. Företaget kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår som följd av hantering av eller kontakt med ovanstående produkt.

16.3 Relevanta fraser, förkortningar och akronymer

Relevanta fraser

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H301 Giftigt vid förtäring.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H311 Giftigt vid hudkontakt.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H331 Giftigt vid inandning.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H370 Orsakar organskador.
H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Område som utfärdar datablad: Product and Environmental Safety Department

Datum för föregående version: 15.03.2021

Versionsnummer på den föregående versionen: 7

Förkortningar och akronymer

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Wax

Utfärdat: 2024-08-15

Flam. Liq. 2: Brandfarliga vätskor – Kategori 2
Flam. Liq. 3: Brandfarliga vätskor – Kategori 3
Acute Tox. 3: Akut toxicitet – Kategori 3
Skin Irrit. 2: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 2
Eye Irrit. 2: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 2
STOT SE 1: Specifik organototoxicitet (enstaka exponering) – Kategori 1
STOT SE 3: Specifik organototoxicitet (enstaka exponering) – Kategori 3
STOT RE 1: Specifik organototoxicitet (upprepad exponering) – Kategori 1
STOT RE 2: Specifik organototoxicitet (upprepad exponering) – Kategori 2
Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration – Kategori 1
Aquatic Acute 1: Farligt för vattenmiljön - akut fara – Kategori 1
Aquatic Chronic 1: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 1
Aquatic Chronic 3: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 3