

PRESTANDEKLARATION

DE0174/01



Für Bau-Profis

Produkttypens unika identifikationskod:

PCI Flexmörtel® Premium (DE0174/01)

Avsedd användning / avsedda användningar:

EN 12004 C2FE S1

Förbättrad, snabbhärdande, deformationsupptagande fästmassa med förlängd öppentid för platsättning inom- och utomhus

Tillverkare:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

System 3, System 3 (Brandtekniska egenskaper)

Harmoniserad standard / Anmält/anmälda organ:

EN 12004:2007+A1:2012

TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH (NB 0780)

MPA Dresden GmbH (NB 0767)

Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandtekniska egenskaper	Klass A2fl-s1	System 3	EN 12004:2007+A1:2012
Tidig draghållfasthet	≥ 0,5 N/mm²	System 3	
Initial draghållfasthet	≥ 1,0 N/mm²		
Draghållfasthet efter nedsänkning i vatten	≥ 1,0 N/mm²		
Draghållfasthet efter värmeåldring	≥ 1,0 N/mm²		
Draghållfasthet efter frys-/tö cykel	≥ 1,0 N/mm²		
Farliga ämnen	NPD		

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 och nr 574/2014 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Augsburg, 02.11.2020

Marc C. Köppe
VD

Frank Rösiger
VD