


CROMIA26

6,5X26,6CM - 2.5"X10.5"



QUINTESSENZA

— CERAMICHE —

QUINTESSENZA CERAMICHE S.r.l.

Via Ghiarola Nuova, 140 www.quintessenzaceramiche.it
41042 Fiorano (MO) - Italia info@quintessenzaceramiche.it



CROMIA26

Rivestimento in pasta bianca
White body tiles

6,5X26,6CM
2.5"X10.5"
9MM

Cromia26 è l'elegante trionfo della scala cromatica che dona al formato 6,5×26,6 cm una cadenza perfetta di nuance calde e fredde. Un'ampia gamma colori che consente grande versatilità al prodotto, esaltata da una superficie leggermente convessa ed adornata da un bassorilievo. I toni ricercati donano a Cromia26 un carattere poetico e contemporaneo con le cadenze di colori in beige, grigio, verde e metallizzato nelle sue tre sfumature oro, bronzo e acciaio che regalano un tocco vintage a tutta la collezione.

Cromia26 is the elegant colour scale which makes the 6.5×26.6 cm size the perfect solution for both cold and warm compositions. A vast range of colours which provides high versatility, enhanced by a subtly convex surface decorated in a bas relief finish. Its elegant tonalities make Cromia26 a poetic, contemporary collection: tones of beige, grey, green are supplemented by the vintage tones of metallized gold, bronze and steel.



cromia26
oro



cromia26
oro




cromia26
bronzo



cromia26
bronzo



cromia26
acciaio



cromia26
acciaio





cromia26
cromia26 | beige1, beige2, beige3



cromia26
cromia26 | grigio1, grigio2, grigio3, grigio4, grigio5



cromia26
cromia26 | beige1, verde1, verde2



cromia26
cromia26 | grigio3, grigio4
decoro puntocroce c

CROMIA26

colori lucidi

lucid colors

bianco lucido CRV106L ■02




6,5x26,6

beige1 lucido CRV107L ■02



6,5x26,6

grigio1 lucido CRV101L ■02



6,5x26,6

beige2 lucido CRV108L ■02



6,5x26,6

grigio2 lucido CRV102L ■02




6,5x26,6

beige3 lucido CRV109L ■02



6,5x26,6

grigio3 lucido CRV103L ■02



6,5x26,6

verde1 lucido CRV110L ■02



6,5x26,6

grigio4 lucido CRV104L ■02




6,5x26,6

verde2 lucido CRV111L ■02



6,5x26,6

grigio5 lucido CRV105L ■05



6,5x26,6

imballi

packaging


formato (cm) size (cm)	Pz	Mq	Kg
cromia26 6,5x26,6	57	1,00	14,40
puntocroce 6,5x26,6	4	-	1,10
jolly 1,2x26,6	4	-	0,23
bullnoise lineare 6,5x26,6	57	-	14,40

scatola
box



formato (cm) size (cm)	Box	Mq	Kg
cromia26 6,5x26,6	50	50	740

paletta
pallet



metalli*

metals

bronzo CRV113L ■14



6,5x26,6

oro CRV112L ■14



6,5x26,6

acciaio CRV114L ■14



6,5x26,6

decori

decors

puntocroce a CRV301L ●07



6,5x26,6

puntocroce b CRV302L ●07




6,5x26,6

puntocroce c CRV303L ●07



6,5x26,6

Rivestimento in pasta bianca
White body tiles



6,5X26,6CM
2.5"x10.5"
9MM


pezzi speciali

special pecies



jolly
1,2x26,6cm
0.5"x10.5"

bianco lucido	GV5533L ●04
grigio1 lucido	GTD501L ●04
grigio2 lucido	GTD502L ●04
grigio3 lucido	CRV513L ●04
grigio4 lucido	CRV514L ●04
grigio5 lucido	CRV515L ●04
beige1 lucido	CRV533L ●04
beige2 lucido	CRV534L ●04
beige3 lucido	CRV535L ●04
verde1 lucido	CRV536L ●04
verde2 lucido	CRV537L ●04
oro	CRV543L ●08
bronzo	CRV544L ●08
acciaio	CRV547L ●08



bullnose
lineare
6,5x26,6cm
2.5"x10.5"

bianco lucido	CRV506L ●01
grigio1 lucido	CRV501L ●01
grigio2 lucido	CRV502L ●01
grigio3 lucido	CRV503L ●01
grigio4 lucido	CRV504L ●01
grigio5 lucido	CRV505L ●01
beige1 lucido	CRV519L ●01
beige2 lucido	CRV520L ●01
beige3 lucido	CRV521L ●01
verde1 lucido	CRV522L ●01
verde2 lucido	CRV523L ●01
oro	CRV524L ●05
bronzo	CRV525L ●05
acciaio	CRV549L ●05

*ATTENZIONE - PIASTRELLE CON SMALTO METALLIZZATO AD EFFETTO CRACKLE:

Lo speciale smalto metallizzato di queste piastrelle è particolarmente sensibile agli acidi, per questo motivo prima di procedere con la stuccatura si consiglia di applicare sulla superficie delle piastrelle un prodotto protettivo (es. Fila MP90) e di aspettare 1 o 2 giorni per stabilizzare al meglio il possibile effetto crackle. NON è consigliata la posa di queste piastrelle all'interno di docce, saune o in zone dove ci possa essere un ristagno di acqua. Come norma generale pre e post posa non usare spugne, spatole, paste o sostanze abrasive in genere che potrebbero graffiare la superficie delle piastrelle. Per la manutenzione ordinaria sono da evitare prodotti anticalcare. Si consiglia un detergente neutro tipo Fila Cleaner.

ATTENTION - TILES WITH METALLIC GLAZE AND CRACKLE EFFECT:

The special metallic glaze of these tiles is particularly acid-sensitive therefore we recommend before grouting to apply a sealer on the tiles (e.g. Fila MP90) and to wait 1 or 2 days for setting up the possible "crackle effect". We do NOT recommend the installation of these tiles in showers, saunas or in any areas where water is expected to accumulate. As a general rule, before and after grouting, never use abrasive sponge, scrubbers, blades or sharp object that could scratch the surface of the tiles. Anti-limescale products should not be used for ordinary maintenance. We recommend to use a natural cleaner such as Fila Cleaner.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

		NORMA standard	VALORE RICHIESTO required standards	CROMIA26
DIMENSIONI dimensions	LUNGHEZZA E LARGHEZZA length and width	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	SPESSORE thickness	UNI-EN ISO 10545-2	± 10%	CONFORME compliant
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI straightness of sides	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.3%	CONFORME compliant
	ORTOGONALITÀ rectangularity	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DEL CENTRO surface flatness – centre curvature	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5% - 0.3%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DELLO SPIGOLO surface flatness – side curvature	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5% - 0.3%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - SVERGOLAMENTO surface flatness – warping	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strenght	CARICO DI ROTTURA breaking of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 600 N (≥ 7,5 MM) > 200 N (< 7,5 MM)	CONFORME compliant
	MODULO DI ROTTURA modulus of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 12 N/MM² (≥ 7,5 MM) > 15 N/MM² (< 7,5 MM)	CONFORME compliant
ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption		UNI-EN ISO 10545-3	> 10 %	CONFORME compliant
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE colour resistance to light		DIN 51094	-	RESISTENTE resistant
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE (100° C) linear thermal expansion coefficient (100° C)		UNI-EN ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI thermal shock resistance		UNI-EN ISO 10545-9	-	RESISTENTE * resistant
RESISTENZA AL CAVILLO crazing resistance		UNI-EN ISO 10545-11	-	RESISTENTE * resistant
RESISTENZA ALLE MACCHIE resistance to stains		UNI-EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN.	CLASSE 5 * Class 5
RESISTENZA CHIMICA chemical resistance		UNI-EN ISO 10545-13	GB MIN.	GARANTITA * guaranteed (GA GLA GHA)
PIOMBO E CADMIO RILASCIATI lead and cadmium given off		UNI-EN ISO 10545-15	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
REAZIONE AL FUOCO reaction to fire		EN 13501-1	-	A1
VARIAZIONE DI TONO shade variations		-	-	V2

RIVESTIMENTO IN MONOPOROSA PASTA BIANCA GLAZED WHITE-BODIED POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb > 10 %. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendice L gruppo BIII GL
Dry-pressed ceramic tiles with water absorption Eb > 10 %. Quality specification, according to control test of EN14411:2013 appendix L group BIII GL

★ AD ECCEZIONE DEI COLORI METALLIZZATI (oro, bronzo, acciaio) EXCLUDING METALLIC COLORS (oro, bronzo, acciaio)

