



A 155F - Torkrumsavfuktare

Art.nr.: **E8745027**

Energieffektiv avfuktare som ger korta torktider utan hög värme. Lämplig för utrymmen från 8 m² och uppåt. Försedd med tillsatsvärme och termostat. 400V.

El-Björn AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se

Om produkten



- Energibesparande värmepumpsteknik
- Kan utrustas med El-Björns rörsystem
- Effektivt filter (byts 1-2 ggr/år)
- Skapar ett fukt- och mögelfritt torkrum
- Skonsam lågtempererad torkprocess
- Kompakt design
- Högt luftflöde
- Tystgående
- Korta torktider
- Kan styras trådlöst

Med El-Björns A 155F sänker du dina energikostnader och höjer torkeffektiviteten. A 155F innebär hög kapacitet och kort torktid.

Principen för en torkrumsavfuktare: Det är betydligt mer ekonomiskt att avfukta än att värma upp uteluft och torka med. Den fuktiga luften sugas in i aggregatet och vatten fälls ut när det passerar kylbatteriet. Vattnet leds ner i golvbrunnen och luften, som nu är torr, trycks med radialfläkten genom kondensorn, återuppvärms och blåses ut i torkrummet.

Technical data

Inkommande Anslutningsarea Cu	1,5 - 4mm ²
Inkommande min. säkring	10A
Spänning	3N~400V
Märkeffekt	5400W
Tillsatsvärme	4000W
Luftflöde	1300m ³ /h
Ljudnivå	61 dB(A)
Köldmedie Mängd / Typ	870g/R134a
Arbetsområde Temp.	+15 - +38°C
Kapslingsklass	IPX4
Kapacitet vid 26°C, 70%RH	72 l/dygn
Nettovikt (kg)	82
Garantilängd (månader)	60

El-Björn AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se

Power to build the future