



A 155HW - Torkrumsavfuktare

Art.nr.: **F22827**

Avfuktning kombinerad med hetvatten.

A155HW är i grunden en A155F där tillskottsvärmen är vattenburen. Detta tillskott kan komma från t.ex solenergi eller fjärrvärme. Har man tillgång till billigt hetvatten så finns här stora möjligheter att sänka sina energikostnader i torkrummet. Man får snabbt upp värmen i torkrum med mjukare luft än traditionellt el-tillskott. Det är energieffektivt och ger korta torktider.

El-Björns avfuktare är unika på marknaden med ett miljövänligt, progressivt engångsfilter samt lågtryckssköldmedel som bidrar till att öka livslängden. God luftcirkulation är också viktigt för att åstadkomma så korta torktider som möjligt. Därför är A155HW utrustad med en utblåshuv högst upp, så att den torra luften blåses ut där tvätten hänger. I standardutförande är A155HW försedd med vattenburen tillsatsvärme (termostatstyrd), för att snabba upp temperaturhöjningen i torkrummet.

Lämplig upp till 20m² (3-4 tvättpass/dygn).

El-Björn AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se

Om produkten

- Energibesparande
- Mycket högt luftflöde
- Droppskålen är utformad så att det ej blir stående vatten i maskinen. Detta medför mindre damm/smuts som samlas i droppskålen och man slipper dålig lukt
- Elboxen är större vilket medför enklare och mer plats för inkoppling
- Fjäderplint för enklare inkoppling
- Tystgående 61dBA (uppmätt 1 m framför och 1.6 m högt)
- Torkar lika bra året om - inte beroende av temperatur och luftfuktighet utomhus
- Fukt- och mögelfritt torkrum – allt vatten försvinner ner i golvbrunnen
- Progressivt, miljövänligt engångsfilter (bytes 1-2 gånger per år)
- Ingen inre rengöring av avfuktaren
- Lågtrycksköldmedel sparar kompressorn
- Behaglig temperatur i torkrummet
- Mjuk och skön tvätt
- Korta torktider
- Uppfyller alla säkerhetskrav
- CE och S-märkt

Technical data

Inkommande Anslutningsarea Cu	1,5 - 4mm ²
Inkommande min. säkring	10A
Spänning	3N~400V
Märkeffekt	1400W
Ljudnivå	61 dB(A)
Köldmedie Mängd / Typ	870g / R134a
Arbetsområde Temp.	+15 - +38°C
Kapslingsklass	IPX4
Nettovikt (kg)	70
Garantilängd (månader)	60

El-Björn AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se