



A 75F/R - Torkrumsavfuktare

Art.nr.: **E8745020**

Kompakt och smidig torkrumsavfuktare lämplig för utrymmen mellan 2-10 m². Försedd med tillsatsvärme och termostat. Enkel installation, 230V.

El-Björn AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se

- Lättplacerad, antingen på väggkonsoll eller benstativ
- Energibesparande värmepumpsteknik
- Kan utrustas med El-Björns rörsystem
- Effektivt filter (byts 1-2 ggr/år)
- Skapar ett fukt- och mögelfritt torkrum
- Skonsam lågtempererad torkprocess

A 75F/R är en lättplacerad, effektiv avfuktare i modern design. Avfuktaren är energieffektiv och ger korta torktider. Ytterligare en fördel med A 75F/R är att temperaturen sällan överstiger 30°C, vilket ger en behaglig arbetsmiljö i torkrummet. Den låga temperaturen innebär även att rummet inte skadas av fukt och värme. Enkel anslutning av både timer och extern fläkt. Principen för en torkrumsavfuktare: Det är betydligt mer ekonomiskt att avfukta än att värma upp uteluft och torka med. Den fuktiga luften sugas in i aggregatet och vatten fälls ut när det passerar kylbatteriet. Vattnet leds ner i golvbrunnen och luften, som nu är torr, trycks med radialfläkten genom kondensorn, återuppvärms och blåses ut i torkrummet.

Technical data

Inkommande 2-pol/230V	1
Inkommande Kabellängd / Kabelarea / Anslutning	2,0m / 3x1,5 /-
Inkommande min. säkring	10A
Spänning	1N~230V
Märkeffekt	2030W
Tillsatsvärme	1000W
Luftflöde	800m ³ /h
Ljudnivå	67 dB(A)
Köldmedie Mängd / Typ	350g / R134a
Arbetsområde Temp.	+15 - +35°C
Kapslingsklass	IPX4
Kapacitet vid 26°C, 70%RH	30 l/dygn
Nettovikt (kg)	52.5
Garantilängd (månader)	60

El-Björn AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se