



Drying cabinet

DC7784HP.W

Värmepump

Total torklängd: 16 m

Installation: Fristående

Vit

Konstruktion

- Produkttyp: Värmepump
- Dörröppning: Höger
- Färg: Vit
- Material av kåpa: Rostfritt stål
- Installation: Fristående

Elinstallation

- Frekvens: 50 Hz
- Längd, elsladd: 2290 mm
- Antal faser: 1

Komfort

- Visning återstående tid: Ja

Logistikinformation

- Bredd, emballage: 650 mm
- Höjd, emballage: 1900 mm
- Djup, emballage: 730 mm
- Produktbredd: 595 mm
- Produkthöjd (fötter inskruvade): 1854 mm
- Produktdjup: 663 mm
- Nettovikt: 93 kg
- Bruttovikt: 99 kg
- Vändbar dörr: Ja
- Kan installeras i skåp: Ja
- Kan väggmonteras: Ja
- Djup med öppen dörr: 1237 mm
- Art. nummer: 675927

Prestanda

- Torkningstid: Nej
- Val av temperatur: Nej
- Dräneringskapacitet (g / min): 22
- Total torklängd: 16 m
- Kortaste programmet: 75 min
- Kondensatbehållare: Under
- Condensate drain way: Container and drain

Energimärkning

- Ljudnivå vid torkning dB(A): 70

Program

- Antal program: 2
- Torkprogram: Auto normaltorr, Extra Dry

Test certifikat

- ISO 14001-certifierad tillverkning: Ja

EAN

- EAN-kod: 3838782070167

Säkerhet och skötsel

- Säkerhetsdörr: Ja

