



Professionell diskmaskin

DWC6422BIW

Energiklass: D

Professional

Ljudnivå (max.) dB(A): 45

Antal kuvert: 13 st.

Antal korgar: 2

Överkorg, typ: Professional Premium

Storlek: XL, 820 mm

Turbo Combi Drying™ ensures dry dishes with fan assisted evacuation of moisture in combination with Auto Door Opening

Auto Dose: Integrerat i maskinen

Installation: För installation under bänkskiva



Konstruktion

- Installation: För installation under bänkskiva
- Yttertrumma: Rostfritt stål - hållbart och hygieniskt
- Typ av stickkontakt: Euro / Schuko
- Justerbar bas : Vertikal
- Max Height adjustment: 53 mm
- Justering av våg är möjlig utan att dra ut maskinen: Ja
- Storlek: XL, 820 mm
- Antal korgar: 2

Elinstallation

- Frekvens: 50 Hz
- Anslutningseffekt: 1900 W
- Säkring: 10 A
- Volt (V): 220-240 V
- Längd, elsladd: 1730 mm
- Effekt värmelement: 1800 W
- Antal faser: 1

Vatteninstallation/avlopp

- Vattenanslutning: Varmt eller kallt vatten
- Min vattentryck för anslutet vatten: 0,1-1
- Avhårdare: Ja
- Vattensäkerhet: Aqua Safe™ System - heltäckande system som upptäcker och förhindrar vattenläckage., Helsvetsad diskbehållare, Vattentät ytterplåt, Sensor upptäcker vattenläckage utanför behållaren, Aqua Detect™ - registrerar när vattennivån är högre än normalt och ser till att vattnet pumpas ut om nivån blir för hög., Aqua Level Sensor™ - Säkerställer rätt vattenmängd för ett perfekt diskresultat., Skydd mot läckage när maskinen är avstängd, PEX inloppslang med extra lång livlängd, Tidbegränsad påfyllning av vatten, Ljud- och ljussignal som varnar vid läckage, Självrengörande utloppspump
- Längd, inloppsslang: 163 cm
- Längd, avloppsslang: 200 cm
- Maximal temperatur för anslutet vatten: 70 °C

Komfort

- Kontrolltyp: Lättanvänd touchkontroll
- Fördröjd start: Ja
- Fördröjd start: 0-24 timmar
- Möjlighet att skapa egna program: Nej
- Visning återstående tid: Ja
- Språkinställning: Ukrainian, Svenska, Serbiska, Slovenska, Slovak, Ryska, Portuguese, Polish, Norska, Holländska, Latvian, Lithuanian, Japanese, Italienska, Kroatiska, Franska, Finska, Estonian, Spanska, Engelska, Tyska, Danska, Czech

Torkningsenhet

- Dolt värmeelement: Ja
- Torkningssystem: Turbo Combi Drying™ ensures dry dishes with fan assisted evacuation of moisture in combination with Auto Door Opening

Logistikinformation

- Produktbredd: 596 mm
- Produkthöjd (fötter inskruvade): 819 mm
- Produktdjup: 567 mm
- Bredd, emballage: 640 mm
- Höjd, emballage: 890 mm
- Djup, emballage: 680 mm
- Lägsta nischhöjd för installation: 820 mm
- Lägsta nischbredd för installation: 600 mm
- Nischdjup för installation (inkl. extra avstånd till vägg): 568 mm
- Nettovikt: 41.2 kg
- Bruttovikt: 44.5 kg
- Justerbar sockel: 30-94/0
- Max. produkthöjd: 872 mm
- Djup med öppen dörr: 1205 mm
- Art. nummer: 743846

Funktioner

- Antal program: 9
- Antal olika disktemperaturer: 4
- Signal vid programslut: Ljud- och ljussignal
- Indikation låg nivå avhärdningssalt: Visas i display
- Indikation låg sköljmedelsnivå: Visas i display
- Invändig belysning: Ja, 2 LED ljus
- Enkel installation: Ångskyddslist, Avloppsslangen behöver inte monteras i upphöjt läge tack vare inbyggd överflödningsfunktion.
- Förhindrar vattenskador: Ja
- Knapplås (Kid Lock™): Child lock and Sani lock
- Överkorgens egenskaper: Täta trådrader som gör det enkel att lasta, Fällbar vinglashållare till vänster, Fällbara vinglashållare, Fasttallriksrad, Fast glashållare, Standard knivhållare, Lättglidande teleskopsskenor
- Mellankorgens egenskaper: Utan mellankorg
- Underkorgens egenskaper: Täta trådrader som gör det enkel att lasta., Handtag, Fällbara bakre pinnrader, Bestickskorg

Prestanda

- Kortast programtid: Quick 25 min
- The shortest Sani program: Sani Quick 45 min
- Antal kuvert: 13 st.
- Antal spray-nivåer: 2
- Diskprestanda: A
- Torkprestanda: A
- Konstruktion: Extra hållbar konstruktion med rostfritt stål på ställen där slitaget är som störst.
- Vattenförbrukning per disk med eco-programmet : 12.2 l
- Ljudnivå (max.) dB(A): 45
- Temperatur för slutsköljning i 4 minuter: 85 °C

Energimärkning

- Energiklass: D
- Elanvändning i standby: 0.49 W
- Energianvändning per cykel: 0.831 kWh
- Energy label program time: 195 min
- Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller: C
- EEI: 49.6
- Diskprestandaindex: 1.121
- Torkprestandaindex: 1.061
- Startfördröjning (W): 3.99
- Nätverksanslutet standbyläge: 1.99 W
- Energianvändning per 100 cykler : 83 kWh

Program

- Program: Snabb, Intensiv, Eco, Avspolning, Universell, Kristall/Glas, Självrengöring, SANI, SANI snabb

- Tillval/inställningar: Möjlighet till automatisk dörröppning efter tvätt, Light sabbath mode
- Överkorg, typ: Professional Premium
- Underkorg, typ: Professional Premium

Tillkoppling

- Auto Dose: Integrerat i maskinen

EAN

- EAN-kod: 3838782930072

Measurements: millimetres

