




Professionell diskmaskin

DWC6433BIXXLS

Energiklass: D

Professional

Ljudnivå (max.) dB(A): 44

Antal kuvert: 14 st.

Antal korgar: 3

Överkorg, typ: Professional Premium

Storlek: XXL (860 mm hög)

Turbo Combi Drying™ ensures dry dishes with fan assisted evacuation of moisture in combination with Auto Door Opening

Auto Dose: Kan användas med externa doseringspumpa

Installation: För installation under bänkskiva



Konstruktion

- Installation: För installation under bänkskiva
- Yttertrumma: Rostfritt stål - hållbart och hygieniskt
- Typ av stickkontakt: Euro / Schuko
- Justerbar bas : Vertikal
- Max Height adjustment: 53 mm
- Justering av våg är möjlig utan att dra ut maskinen: Ja
- Storlek: XXL (860 mm hög)
- Antal korgar: 3

Elinstallation

- Frekvens: 50 Hz
- Anslutningseffekt: 3270 W
- Säkring: 16 A
- Volt (V): 220-240 V
- Längd, elsladd: 1730 mm
- Effekt värmeelement: 3150 W
- Antal faser: 1

Vatteninstallation/avlopp

- Vattenanslutning: Varmt eller kallt vatten
- Min vattentryck för anslutet vatten: 0,1-1
- Avhårdare: Ja
- Vattensäkerhet: Självrengörande utloppspump, Ljud- och ljussignal som varnar vid läckage, Tidbegränsad påfyllning av vatten, PEX inloppsslang med extra lång livlängd, Skydd mot läckage när maskinen är avstängd, Aqua Level Sensor™ - Säkerställer rätt vattenmängd för ett perfekt diskresultat., Aqua Detect™ - registrerar när vattennivån är högre än normalt och ser till att vattnet pumpas ut om nivån blir för hög., Sensor upptäcker vattenläckage utanför behållaren, Vattentät ytterplåt, Helsvetsad diskbehållare, Aqua Safe™ System - heltäckande system som upptäcker och förhindrar vattenläckage.
- Längd, inloppsslang: 163 cm
- Längd, avloppsslang: 200 cm
- Maximal temperatur för anslutet vatten: 70 °C

Komfort

- Kontrolltyp: Lättanvänd touchkontroll
- Fördröjd start: Ja
- Fördröjd start: 0-24 timmar
- Möjlighet att skapa egna program: Nej
- Visning återstående tid: Ja
- Språkinställning: Ukrainian, Svenska, Serbiska, Slovenska, Slovak, Ryska, Portuguese, Polish, Norska, Holländska, Latvian, Lithuanian, Japanese, Italienska, Kroatiska, Franska, Finska, Estonian, Spanska, Engelska, Tyska, Danska, Czech

Torkningsenhet

- Dolt värmeelement: Ja
- Torkningssystem: Turbo Combi Drying™ ensures dry dishes with fan assisted evacuation of moisture in combination with Auto Door Opening

Logistikinformation

- Produktbredd: 596 mm
- Produkthöjd (fötter inskruvade): 859 mm
- Produktdjup: 567 mm
- Bredd, emballage: 640 mm
- Höjd, emballage: 930 mm
- Djup, emballage: 680 mm
- Lägsta nischhöjd för installation: 860 mm
- Lägsta nischbredd för installation: 600 mm
- Nischdjup för installation (inkl. extra avstånd till vägg): 568 mm
- Nettovikt: 44.3 kg
- Bruttovikt: 48 kg
- Justerbar sockel: 30-94/0
- Max. produkthöjd: 912 mm
- Djup med öppen dörr: 1245 mm
- Art. nummer: 744961

Funktioner

- Antal program: 9
- Antal olika disktemperaturer: 4
- Signal vid programslut: Ljud- och ljussignal
- Indikation låg nivå avhårdningssalt: Visas i display
- Indikation låg sköljmedelsnivå: Visas i display
- Invändig belysning: Ja, 2 LED ljus
- Enkel installation: Avloppsslangen behöver inte monteras i upphöjt läge tack vare inbyggd överflödningsfunktion., Ångskyddslist
- Förhindrar vattenskador: Ja
- Knapplås (Kid Lock™): Child lock and Sani lock

Prestanda

- Kortast programtid: Quick 17 min
- The shortest Sani program: Sani Quick 29 min
- Antal kuvert: 14 st.
- Antal spray-nivåer: 3
- Diskprestanda: A
- Torkprestanda: A
- Konstruktion: Extra hållbar konstruktion med rostfritt stål på ställen där slitaget är som störst.
- Vattenförbrukning per disk med eco-programmet : 12.2 l
- Ljudnivå (max.) dB(A): 44
- Temperatur för slutsköljning i 4 minuter: 85 °C

Energimärkning

- Energiklass: D
- Elanvändning i standby: 0.49 W
- Energianvändning per cykel: 0.84 kWh
- Energy label program time: 195 min
- Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller: B
- EEI: 49.4
- Diskprestandaindex: 1.121
- Torkprestandaindex: 1.061
- Startfördröjning (W): 3.99
- Nätverksanslutet standbyläge: 1.99 W
- Energianvändning per 100 cykler : 84 kWh

Program

- Program: Snabb, Intensiv, Eco, Avspolning, Universell, Kristall/Glas, Självrengöring, SANI, SANI snabb
- Tillval/inställningar: Möjlighet till automatisk dörröppning efter tvätt, Light sabbath mode
- Överkorg, typ: Professional Premium
- Underkorg, typ: Professional Premium




Tillkoppling

- Auto Dose: Kan användas med externa doseringspumpa

EAN

- EAN-kod: 3838782930089

Measurements: millimetres



TMD DW60.C SI XXL

