




## Professionell torktumlare

TDC1771HC.S

**Energiklass: A++**

**Professional**

**Kapacitet: 7 kg**

**Värmepump**

**Antal program: 12**

**Automatisk rengöring av kondensorfilter**

**Installation: Fristående**



### Konstruktion

- Installation: Fristående
- Lastningstyp: Frontmatad
- Kapacitet: 7 kg
- Trumvolym: 117 l
- Produkttyp: Värmepump
- Värmesystem: Värmepump
- Dörr/ram: Plast/Stål
- Dörröppningens diameter: 340 mm
- Dörröppningsvinkel: 180 °
- Dörröppning: Omhängningsbar

### Elinstallation

- Omprogrammerbar till 16A: No
- Anslutningseffekt: 1000 W
- Säkring: 10 A
- Volt (v): 220-240 V
- Frekvens: 50 Hz
- Längd, elsladd: 2100 mm
- Typ av stickkontakt: Euro / Schuko

### Komfort

- Typ av torktumlare: Elektronisk
- Personliga inställningar för alla program: Ja
- Kontroller: Fullfärgsdisplay (TFT)
- Visning återstående tid: Ja
- Antal program: 12
- Språkinställning: Chinese simplified, Chinese traditional, Svenska, Slovenska, Slovak, Ryska, Polish, Norska, Holländska, Latvian, Lithuanian, Japanese, Italienska, Kroatiska, Franska, Finska, Estonian, Spanska, Engelska, Tyska, Danska, Czech

### Logistikinformation

- Produktbredd: 595 mm
- Produkthöjd (fötter inskruvade): 850 mm
- Produktdjup: 654 mm
- Bredd, emballage: 640 mm
- Höjd, emballage: 920 mm
- Djup, emballage: 723 mm
- Justerbara fötter: 15 mm
- Nettovikt: 54.8 kg
- Bruttovikt: 59.2 kg
- Djup med öppen dörr: 1165 mm
- Art. nummer: 737972

### Funktioner

- Sensorer: Restfuktighetssensorer
- Ändring av trummans riktning: Ja

- Trumbelysning: Nej
- Visning av bryggningsprocessen: Display
- Indikator för full tank: Ja
- Fördröjd start: 30 minuter till 24 timmar
- Inställningar: Skrynkeltskydd, Refresh, Låga temperaturalternativ, Fördröjd start
- Indikator för färdigt program: Ja
- Automatisk rengöring av kondensorfilter: Ja
- Filtersystem: Ja
- Överhettningsskydd: För motor och elektronik

#### Prestanda

- Beräknad kondenseringsseffekt (CT): 91 %
- Vattentankens volym: 6 l

#### Energimärkning

- Energiklass: A++
- Energiförbrukning (Edry): 1.45 kWh
- Ljudnivå vid torkning dB(A): 67
- Uppskattad årlig energiförbruk: 188.6 kWh
- Maxtid i påläge (Ti): 5 min
- Effektivitetsklass för kondensation: A
- Elförbrukning i standby: 0.8 W
- Beräknad programtid (Tt): 117 min

#### Test certifikat

- ISO 9001 certified manufacturer: Yes

#### Emissionsdata

- Mängden benämnd i CO2 är likvärdig (t): 0.309
- Kylmedel : R450A

#### Tillkoppling

- Myntkast: Ja, förberedd

#### EAN

- EAN-kod: 3838782477164

