



## Professionell tvättmaskin

WMC6767VI.S

**Professional**

**Loading capacity: 7 kg**

**1600 rpm**

**Antal program: 25**

**Installation: Fristående**

### Konstruktion

- Installation: Fristående
- Lastningstyp: Frontmatad
- Loading capacity: 7 kg
- Trumvolym: 60 l
- Innertrumma: Rostfritt stål - hållbart och hygieniskt
- Yttertrumma: Rostfritt stål - hållbart och hygieniskt
- Dörröppningens diameter: 310 mm
- Dörröppningsvinkel: 180 °
- Dörröppning: Vänster
- Material av kåpa: Rostfritt stål
- Stapelinstallation ovanpå ASKO-tvättmaskin: Ja
- Borttagbara tvättvalkar: Ja

### Elinstallation

- Omprogrammerbar till 16A: No
- Anslutningseffekt: 7200 W
- Säkring: 16 A
- Volt (v): 400 V
- Frekvens: 50 Hz
- Längd, elsladd: 2100 mm
- Antal faser: 3

### Vatteninstallation/avlopp

- Vattenanslutning: 3/4" anslutning - Kan anslutas till både varmt och kallt vatten.
- Extra slitstark och läckagesäker PEX-inloppsslang: Ja
- Dräneringssystem: Nej
- Dräneringssystem: Avlopp
- Maxtid för vattenintag: Ja
- Uttömningskapacitet: 20 l/min

### Komfort

- Kontroller: LCD
- Personliga inställningar för alla program: Ja
- Visning återstående tid: Ja
- Tvättmedelsfack: Höjddjusterbar
- Tvättmedelsfack: 3 fack
- Sensorer: Vattennivåsensor
- Nödöppning av lucka möjlig: Ja
- Knapplås på kontrollpanel: Ja
- Språkinställning: Danska, Tyska, Engelska, Spanska, Finska, Franska, Italienska, Holländska, Norska, Ryska, Svenska, Chinese simplified, Chinese traditional, Slovenska, Slovak, Polish, Latvian, Lithuanian, Japanese, Czech, Estonian, Kroatiska

### Logistikinformation

- Produktbredd: 595 mm
- Produkthöjd (fötter inskruvade): 850 mm
- Produktdjup: 591 mm
- Bredd, emballage: 640 mm
- Höjd, emballage: 920 mm
- Djup, emballage: 661 mm
- Nettovikt: 77 kg
- Bruttovikt: 80.2 kg
- Justerbara fötter: 10 mm

- Djup med öppen dörr: 965 mm
- Längd, inloppsslang: 150 cm
- Längd, avloppsslang: 160 cm
- Art. nummer: 738293

#### Funktioner

- Centrifugeringsinställning: Fixerad
- Avkänning och automatisk åtgärd av obalans i trumman: Ja
- Översvämningsskydd: Ja
- Fördröjd start: Ja, upp till 100 timmar
- Wifi: Ja
- Överhettningsskydd: För motor och elektronik

#### Prestanda

- Centrifugeringshastighet: 1600 rpm
- G-faktor: 530
- Effekt värmeelement: 7000 W
- Temperaturintervall: Kallt till 90 °C

#### Program

- Antal program: 25
- Professionella program : Kvik 40°C Professional, Allergi bomull 60°C, Desinfektion 90°C, Desinfektion 60°C, Desinfektion 40°C, Mikrofiber tvätt 60°C, Sköljning, Ylle- och handtvätt 40°C, Syntettvätt 40°C Professional, Kvik 60°C Professional, Vit/Kulörtvätt 40°C Professional, Vit/Kulörtvätt 60°C Professional, Vittvätt 90°C Professional, White/colour 20 °C, Spin, Grovtvätt 60°C, Grovtvätt 90°C, Drumcleaning, Allergysynthetics 40°C, Allergysynthetics 60°C, Allergycotton 90°C, Microfibre 40°C, MÖP-tvätt 60°C, MÖP-tvätt 90°C, Drain

#### Test certifikat

- ISO 14001-certifierad tillverkning: Ja
- ISO 9001 certified manufacturer: Yes

#### Tillkoppling

- Myntinkast: Ja, förberedd
- Auto Dose: Kan användas med externa doseringspumpa

#### EAN

- EAN-kod: 3838782496745

