

PDR 508 HP P [EL]

Professionell värmepumpstumlare, Little Giants
med mycket låg energiförbrukning och korta programtider. Tvättmängd 8.0 kg.



- Trumvolym 130.00 l, tvättmängd 8.0 kg
- 50 % mindre energiförbrukning än frånluftstumlare*
- Ännu mer hållbar värmepump med propan som köldmedium
- M Select-styrenhet med många standard- och specialprogram
- Framtidssäkrad uppkoppling via WiFi

* Värmepumpstumlare har upp till 50 % mindre energiförbrukning än elektriskt uppvärmda frånluftstumlare.



EAN: 4002516870739 / Materialnummer: 12750170 / Gamla materialnummer: 52508161S

Konstruktion och utförande

Konstruktion	Frontmatad, kan staplas
Inriktning	Prestanda
Front	Lotusvit
Manöverpanelsfärg	Rostfritt stål
Kapacitet i kg	8,0
Trumvolym i liter	130,00
Torksystem	Värmepump
Lucköppning [Ø] i mm	370
Lucköppningsvinkel i grader	167
Luckupphängning	vänster
Skontrumma i rostfritt stål	Ja

Användning

Lämplig för hotell och restaurang	•
Lämplig för äldreboenden och vårdhem	•
Lämplig för fastighetsadministration	•
Lämplig för lägenhetsbyggnation och bostäder	•
Lämplig för tvätterier och mangelstugor	•
Lämplig för hantverksföretag	•
Lämplig för universitet, skolor och förskolor	•
Lämplig för sjukhus	•
Lämplig för campingplatser	•
Lämplig för idrottsföreningar	•
Lämplig för skönhetsalonger, spa och gym	•
Lämplig för hushållet	•
Lämplig för läkar- och tandläkarmottagningar	•
Lämplig för petrokemiindustrin	•
Lämplig för livsmedelsberedningsindustrin	•
Lämplig för nöjesparker och semesteranläggningar	•
Lämplig för statliga/sociala institutioner	•

Effektuppgifter

Maximal förångningseffekt i l/tim.	3 l
Specifik energiförbrukning i kWh/kg	0,20
Specifik energiförbrukning bomull/skåptorrt restfukt 48 % i kWh/kg	0,20
Specifik energiförbrukning blandväv/skåptorrt restfukt 40 % i kWh/kg	0,17
Programkörtid i min.	77
Programtid bomull/skåptorrt restfukt 48 % i min.	77
Programtid blandväv/skåptorrt restfukt 40 % i min.	67

Styrellektronik

Typ av styrning	M Select
Programmeringsmöjlighet	Programmerbar
Programstyrning	Restfuktstyrning
Max senare start i timmar	24
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Panel med lättbegripliga symboler	•

PDR 508 HP P [EL]

Professionell värmepumpstumlare, Little Giants
med mycket låg energiförbrukning och korta programtider. Tvättmängd 8.0 kg.



EAN: 4002516870739 / Materialnummer: 12750170 / Gamla materialnummer: 52508161S

Språk kan enkelt väljas när som helst

•

Standard elanslutning

Uppvärmningstyp	Värmepump
Elanslutning	220-240V~ 50HZ
Total anslutningseffekt i kW	1,44
Säkring i A	10

Leverans med nätkontakt

•

Mått och vikt torktumlare

Ytermått, nettohöjd i mm	850
Ytermått, nettobredd i mm	596
Ytermått, nettodjup i mm	777
Ytermått, bruttohöjd i mm	940
Ytermått, bruttbredd i mm	660
Ytermått, bruttdjup i mm	820
Nettovikt i kg	70,0
Bruttovikt i kg	76
Maximal golvbelastning i N	920

Emissionsvärden

Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	<70 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till rummet i MJ/h	3,60

Utrustning

Intelligent trumreversering	•
Axiell luftström	•
Luddfilter i luckan	•
Värmeväxlarfiltersystem med minimalt underhåll	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
Funktionen "Skongång Plus"	•
Kondensvattenslang	•
Kommunikationsöppning	•
Torkningskorg (tillval)	•
Trumbelysning	•
Tillbehör till alla produkter	•

Effektivitet och hållbarhet

Energieffektivitetsklass	A++
Energieffektivitetsklass (A-G)	E
Kondensationseffektivitetsklass	A
Kondensationseffektivitetsklass (A-D)	B
Energiförbrukning per år i kWh	236
Ljudnivå i dB(a) för standardprogrammet Bomull Skåptorr vid full maskin	67
Programtid för standardprogram i min.	98
Funktionsprincip	Kondens
Kapacitet i kg	8,0
Hermetiskt slutet system	•
Köldmedium	R290
Köldmedelsmängd i kg	0,14
GWP (Global Warming Potential) köldmedium i kg CO2	3
GWP (Global Warming Potential) maskin i kg CO2	0,45

PDR 508 HP P [EL]

Professionell värmepumpstumlare, Little Giants
med mycket låg energiförbrukning och korta programtider. Tvättmängd 8.0 kg.



EAN: 4002516870739 / Materialnummer: 12750170 / Gamla materialnummer: 52508161S

Anslutningsmöjligheter

Betal-/bokningssystem (tillval)

•

Optiskt gränssnitt för service

•

Wifi

•

LAN-modul (tillval)

•

WiFiConn@ct

•

Normer/kontr.märkning/certif.

CE

•

VDE

•

VDE-EMC

•

Skydd mot vattenstänk IP X4

•

WEEE

•

Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG

•

Effektivitet och hållbarhet

Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler i programmet "ECO Skåptorrt" i kWh

130

Ljudnivåklass i standardprogrammet "ECO Skåptorrt" i dB(A) re1pW

64

Ljudnivåklass (A – D)

B

Programtid i programmet ECO Skåptorrt i min.

98

Kondensationseffektivitet i %

92