

ProLine

Tvättmaskiner NX-serien

HUVUDEGENSKAPER

- Centrifugering upp till 820 v/min
- WED-trumma med kaskadmönster bidrar till en mycket låg energi- och vattenförbrukning
- Water Level System (WLS) anpassar vattenmängden till mängden tvätt och typ av tvättgods
- 13 stycken standardprogram
- Specialprogram som tillval
- Stor lucka, 33-46 cm Ø, som öppnas 180°
- Display med 21 valbara språk
- Driftsäker frekvensenhet från Mitsubishi
- Stryktålig avloppsventil från Depend-O-Drain
- Kraftig lagerkonstruktion med SKF-lager
- Klar för varm- och kallvattenanslutning
- Klar för boknings- och doseringssystem
- Mycket lättservad



WED - Water
Efficiency Drum



WLS - Water
Level System



Cascade
Drum



5 års
garanti



Huvuddata		NX80	NX105	NX135	NX180	NX240	NX280
Trumvolym	l	77	105	135	180	240	280
Kapacitet	kg	9	10,5	13,5	18	24	28
Max centrifugering	v/min	820	760	760	690	690	690
Ljudnivå centrifugering	dB(A)	53	53	55	60	63	57
Tvättid	min*	45	-	-	-	-	-
Vattenförbrukning	l*	77	84	108	144	245	286
Energiförbrukning	kWh*	1,6	1,8	2,1	3,8	5,1	5,9
Restfuktighet	%*	58	59	62	-	-	-
Artikelnummer		101206	101207	101208	101209	101218	101223

*Normaltvätt 60°, full last kallvattenansluten

Teknisk data ProLine NX-serien

Huvuddata		NX80	NX105	NX135	NX180	NX240	NX280
Artikelnummer		101206	101207	101208	101209	101218	101223
Trumvolym	l	77	105	135	180	240	280
Max kapacitet	kg	9	10.5	13.5	18	24	28
Mått, BxDxH	mm	660x785x1115	750x785x1225	750x900x1225	890x915x1410	890x1060x1410	890x1135x1410
Vikt	kg	135	170	190	315	330	355
Lucköppning, Ø	mm	330	410	410	460	460	460
Färg		Rostfri/grå	Rostfri/grå	Rostfri/grå	Rostfri/grå	Rostfri/grå	Rostfri/grå
Max centrifugering	v/min	820	760	760	690	690	690
G-faktor vid full centrifugering		200	200	200	200	200	200
Ljudnivå, centrifugering	dB(A)	53	53	55	60	63	57
Restfuktighet	%	58	59	62	-	-	-
Förbruk. data normalt tvätt 60° full maskin							
Vattenförbrukning	l	77	84	108	144	245	286
Energiförbrukning	kWh	1,6	1,8	2,1	3,8	5,1	5,9
Anslutningar							
Elanslutning		3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz
Effekt (standard)	kW	6,5	9,6	12,8	12,9	19	23,2
Säkring (standard)	A	10-16	20	25	25	32	40
Vattenventil, Ø	tum	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Avloppsventil, yttre Ø	mm	76	76	76	76	76	76
Avloppspump	□	-	-	-	-	-	-
Ångventil, Ø	tum	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Kapacitet per användningsområde							
Mikrodukar per tvätt, 50 g, 1:15		102	140	180	240	320	373
Moppar per tvätt, 100 g, 1:20		38	52	67	90	120	140
Kompleta larmställ		-	-	2	2-3	2-4	3-5
Hästtäckstvätt, antal täcken		1	2	2	3	4	5
Juverdukar per tvätt, 60 g, 1:10		128	175	225	300	400	466
Tillbehör/tillval							
Möjlighet till specialanpassningar		•	•	•	•	•	•
Kan anslutas till bokningssystem/ myntbox		•	•	•	•	•	•
Kan anslutas till doseringsutrustning		•	•	•	•	•	•
Fundament, höjd	mm	135	135	135	135	135	135
Uppsamlingsränna, volym	l	70	70	70	70	-	-
Tiltmekanism		-	-	-	-	-	-
Ånguppvärmning	□	□	□	□	□	□	□

Teckenförklaring

• Standard □ Tillval - Inte tillgänglig

28.02.2025

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar och reserverar oss för eventuella tryckfel.
Du kan hitta fler dokument och information om maskinerna på www.podab.com.

