

ProLine

Torktumlare T10 VP

HUVUDEGENSKAPER

- 195 liter trumvolym
- Automatiska program med fuktavkänning
- Reverserande trumma – textilierna snor sig inte
- Användarvänlig med stor lucköppning
- Luckan kan vänster- eller högerhängas
- Trippelt luddfilter - vertikalt plus dubbelt horisontellt
- Långt intervall mellan underhållsservice - 12 mån eller 2000 cykler
- Utdragbar värmepumpsenhet från framsidan
- Kraftiga gångjärn
- Kondensvatten leds till avlopp
- Kylningsfunktion (kräver vattenanslutning)



HTS - Humidity
Tracking System



Radax
Airflow



5 års
garanti



Huvuddata		T10 VP
Typ		Värmepump
Trumvolym	l	195
Kapacitet	kg	11
Värmeeffekt	kW	-
Torktid	min*	51/63
Energiförbrukning	kWh*	1,54/1,92
Artikelnummer		122211

* Gäller 9 kg resp. 11 kg torrvt bomull med 47 % restfuktighet efter tvätt, torkade till 0 % restfuktighet. Medelvärden från kall- och varmstarter.

Teknisk data ProLine T10 VP

Huvuddata		T10 VP
Typ		Värmepump
Artikelnummer		122211
Trumvolym	l	195
Max kapacitet	kg	11
Mått, BxDxH	mm	710x845x1725
Trumdiameter, Ø	mm	670
Vikt	kg	193
Lucköppning, BxH	mm	-
Lucköppning, Ø	mm	500
Färg		Grå
Ljudnivå	dB(A)	55
Förbrukningsdata, full maskin		
Torktid	min	63
Energiförbrukning	kWh	1,92
Torkkapacitet	g/min	82
Anslutningar		
Elanslutning		3~N/400V/50Hz
Ångventil, Ø	tum	-
Gasventil, Ø	tum	-
Effekt	kW	2
Värmeeffekt	kW	-
Säkring (standard)	A	16
Evakueringsanslutning, Ø	mm	-
Evakuerad luft	m3/h	-
Tryckfall max	Pa	-
Kondensavlopp, Ø	mm	16
Vattenventil, Ø	tum	3/4
Tillbehör/tillval		
Ånguppvärmning		-
Gasuppvärmning		-
Kan anslutas till bokningssystem/myntbox		•
Fundament, höjd	mm	-
Luftmixdon, 1 ventil		-
Luftmixdon, 2 ventiler		-
Kan pelarmonteras		-

Teckenförklaring

• Standard □ Tillval - Inte tillgänglig

22.05.2025

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar och reserverar oss för eventuella tryckfel.
Du kan hitta fler dokument och information om maskinerna på www.podab.com.

