

PrimeLine

Torktumlare T-serien

HUVUDEGENSKAPER

- 118-153 l trumvolym
- Kapacitet 7-8 kg
- Kompakt värmepumpstumlare (T9253 VP)
- Kondensvattnet leds till golvbrunn (T8218 K/T9253 K/VP)
- 15 torkprogram, automatiska och tidstyrt
- Expressläge vid torkning av få plagg
- Skontorkning för extra känsliga plagg
- Antibac ger förlängd eftertorkning vilket kan minska allergener
- 4,3" färgdisplay
- 26 valbara språk
- Reverserande trumma

NYHET



HTS - Humidity
Tracking System



Låg energi-
förbrukning



Kompakt
design



2-5 års
garanti



Huvuddata	T8218 K	T9253 E	T9253 K	T9253 VP
Typ	Kondenserande	Evakuerande	Kondenserande	Värmepump
Trumvolym	l 118	153	153	153
Kapacitet	kg 7	8	8	8
Värmeeffekt	kW 2,5	5,5	4,6	2,0
Torktid	min 85*	23/31/36/48**	60*	72*
Energiförbrukning	kWh 3,1*	1,6/2,10/2,88/3,84**	3,5*	1,8*
Artikelnummer	122113	122114	122115	122116

*Full last efter högcentrifugerad tvätt med 45% restfukt vid start, torkad till 0% restfuktighet.

** 3/4/6/8 kg högcentrifugerad tvätt med 50% restfukt vid start, torkad till 0% restfuktighet.

Teknisk data PrimeLine T-serien

Huvuddata		T8218 K	T 9253 E	T9253 K	T9253 VP
Typ		Kondenserande	Evakuerande	Kondenserande	Värmepump
Artikelnummer		122113	122114	122115	122116
Trumvolym	l	118	153	153	153
Max kapacitet	kg	7	8	8	8
Mått, BxDxH	mm	595x628x849	629x813x905	629x864x905	629x840x905
Trumdiameter, Ø	mm	577	577	577	577
Vikt	kg	47	73	88	88
Lucköppning, BxH	mm	360x310	360x310	360x310	360x310
Färg		Grafitsvart	Grafitsvart	Grafitsvart	Grafitsvart
Ljudnivå	dB(A)	50	54	56	56
Förbrukningsdata, full maskin					
Torktid	min	85	48	60	72
Energiförbrukning	kWh	3,1	3,84	3,5	1,8
Torkkapacitet	g/min	37	83	60	50
Anslutningar					
Elanslutning		2~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	2~N/400V/50Hz
Ångventil, Ø	tum	-	-	-	-
Gasventil, Ø	tum	-	-	-	-
Effekt	kW	2,8	5,9	5,1	3,4
Värmeeffekt	kW	2,5	5,5	4,6	2,0
Säkring (standard)	A	10	10	10	10
Evakueringsanslutning, Ø	mm	-	100	-	-
Evakuerad luft	m3/h	-	180	-	-
Tryckfall max	Pa	-	150	-	-
Kondensavlopp, Ø	mm	10	-	10	10
Tillbehör/tillval					
Ånguppvärmning		-	-	-	-
Gasuppvärmning		-	-	-	-
Kan anslutas till bopnings-/betalsystem		•	•	•	•
Fundament, höjd	mm	160/325	160/300	160/300	160/300
Luftmixdon, 1 ventil		-	▣	-	-
Luftmixdon, 2 ventiler		-	▣	-	-
Kan pelarmonteras		▣	▣	▣	▣

Teckenförklaring

• Standard ▣ Tillval - Inte tillgänglig

28.02.2025

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar och reserverar oss för eventuella tryckfel.
Du kan hitta fler dokument och information om maskinerna på www.podab.com.

