

PrimeLine

Tvättmaskiner TM-serien

HUVUDEGENSKAPER

- Restfuktighet 45-47 %
- Ljudnivå max 63 dB vid centrifugering
- Variabel centrifugering 0-1600 v/min
- 3D-trumma med unikt utformade valkar
- WED-trumma för låg vatten- och energiförbrukning
- Water Level System (WLS) anpassar vattenmängd till tvättmängd och typ av textilier
- Vändbar lucka, 34 cm Ø
- 4,3" färgdisplay
- 26 valbara språk
- 16 standardprogram
- Smart rengöringsprogram som standard
- Expresstvätt och Antibac-program för allergiker
- Specialprogram som tillval för professionella applikationer som mopptvätt och hygien tvätt enligt SIS-TR 11:2011
- Klar för varm- och kallvattenanslutning
- Levereras med pump- eller avloppsventil
- Förberedd för inkoppling mot bokningssystem



WED - Water
Efficiency Drum



Låg energi-
förbrukning



Kompakt
design



2-5 års
garanti



Huvuddata		TM8260	TM9270
Trumvolym	l	60	70
Kapacitet	kg	7	8
Max centrifugering	v/min	1400	1600
Ljudnivå centrifugering	dB(A)	63	63
Tvättid	min*	57/59	54/59
Vattenförbrukning	l*	22/31	26/41
Energiförbrukning	kWh*	0,54/1,02	0,76/1,36
Restfuktighet	%*	47	45
Artikelnummer med avloppsventil		100216	100218
Artikelnummer med avloppspump		100215	100217

*ECO 60° bomull, last 3/6 kg (TM8260), last 4/8 kg (TM9270), kallvattenansluten, enligt EN 60456 och tvättindex D.

Teknisk data PrimeLine TM-serien

Huvuddata		TM8260	TM9270
Artikelnummer med avloppsventil		100216	100218
Artikelnummer med avloppspump		100215	100217
Trumvolym	l	60	70
Max kapacitet	kg	7	8
Mått, BxDxH	mm	595x676x850	630x728x900
Vikt	kg	90	97
Lucköppning, Ø	mm	340	340
Färg		Grafitsvart	Grafitsvart
Max centrifugering	v/min	1400	1600
G-faktor vid full centrifugering		-	690
Ljudnivå, centrifugering	dB(A)	63	63
Förbruk. data normaltvtätt 60° full maskin			
Vattenförbrukning	l	65	72
Energiförbrukning	kWh*	1,3/0,2	1,5/0,2
Tvättid	min*	60/43	60/43
Restfuktighet	%	47	45
Förbruk. data torrjobb 60°			
Antal moppar 100 g	st	35	40
Vattenförbrukning	l	138	153
Energiförbrukning	kWh*	1,1/0,17	1,3/0,17
Tvättid	min*	94/67	94/67
Restfuktighet	%	-	-
Anslutningar			
Elanslutning		2~N/400V/50Hz	2~N/400V/50Hz
Effekt (standard)	kW	4,0	4,4
Säkring (standard)	A	10	10
Vattenventil, Ø	tum	3/4	3/4
Avloppsventil, yttre Ø	mm	50	50
Avloppspump	□	□	□
Kapacitet per användningsområde			
Mikrodukar per tvätt, 50 g, 1:15		80	93
Moppar per tvätt, 100 g, 1:15		40	46
Kompletta larmställ		-	-
Hästäckestvätt, antal täcken		-	-
Juverdukar per tvätt, 60 g, 1:10		-	-
Tillbehör/tillval			
Möjlighet till specialanpassningar		•	•
Kan anslutas till boknings-/betalssystem		•	•
Kan anslutas till doseringsutrustning		□	□
Fundament, höjd	mm	160/325	160/300
Uppsamlingsränna, volym	l	24	24
Ånguppvärmning		-	-
Kan pelarmonteras		□	□

*Värden för kallvattenansluten resp. varm- och kallvattenansluten.

Teckenförklaring

• Standard □ Tillval - Inte tillgänglig

21.05.2025

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar och reserverar oss för eventuella tryckfel.
Du kan hitta fler dokument och information om maskinerna på www.podab.com.

