

ProLine

Tvättmaskiner TMX-serien

HUVUDEGENSKAPER

- 65 till 160 l trumvolym
- 46% resp. 48% restfuktighet
- Centrifugering upp till 1200 v/min
- WED-trumma för låg vatten- och energiförbrukning
- WLS - anpassar vattenmängd till tvättmängd och typ av textilier
- 13 tvättprogram
- Specialprogram som tillval för vård/omsorg, hotell, restaurang, camping, spa m.fl.
- Stor lucköppning, 35,5-45 cm Ø med lucka som öppnas 180°
- 50 mm avloppsventil smart monterad - extra rörböj inuti maskinen behövs inte vilket minskar risk för driftstopp
- Färgdisplay
- 23 valbara språk
- Klar för varm- och kallvattenanslutning
- Klar för bokrings- och doseringssystem



WED - Water
Efficiency Drum



WLS - Water
Level System



5 års
garanti



Huvuddata		TMX65	TMX80	TMX100	TMX130	TMX160
Trumvolym	l	65	80	100	130	160
Kapacitet	kg	7	9	11	14	18
Max centrifugering	v/min	1200	1200	1200	1100	1100
Ljudnivå centrifugering	dB(A)	64	64	64	66	66
Tvättid	min*	56	58	57	59	55
Vattenförbrukning	l*	56	67	90	112	144
Energiförbrukning	kWh*	1,1	1,5	1,7	2,4	3,1
Restfuktighet	%*	46	46	46	48	48
Artikelnummer		1000300	100301	100302	100303	100304

*Normaltvätt 60°, full last kallvattenansluten

Teknisk data ProLine TMX-serien

Huvuddata		TMX65	TMX80	TMX100	TMX130	TMX160
Artikelnummer		100300	100301	100302	100303	100304
Trumvolym	l	65	80	100	130	160
Max kapacitet	kg	7	9	11	14	18
Mått, BxDxH	mm	696x820x1211	696x820x1211	696x915x1211	790x935x1354	790x1035x1354
Vikt	kg	200	210	220	350	365
Lucköppning, Ø	mm	355	355	355	450	450
Färg		Grå	Grå	Grå	Grå	Grå
Max centrifugering	v/min	1200	1200	1200	1100	1100
G-faktor vid full centrifugering		416	416	416	419	419
Ljudnivå, centrifugering	dB(A)	64	64	64	66	66
Restfuktighet	%	46	46	46	48	48
Förbruk. data normaltvätt 60° full maskin						
Vattenförbrukning	l	56	67	90	112	144
Energiförbrukning	kWh*	1,1/0,34	1,5/0,42	1,7/0,42	2,4/0,45	3,1/0,45
Tvättid	min*	56/45	58/46	57/46	59/46	55/46
Restfuktighet	%	46	46	46	48	48
Anslutningar						
Elanslutning		3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz
Effekt (standard)	kW	6,6	6,6	9,4	9,4	18
Säkring (standard)	A	10	10	16	16	32
Vattenventil, Ø	tum	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Avloppsventil, yttre Ø	mm	50	50	50	75	75
Avloppspump	□	□	□	□	-	-
Ångventil, Ø	tum	-	-	-	-	-
Kapacitet per användningsområde						
Mikrodukar per tvätt, 50 g, 1:15		86	106	133	173	213
Moppar per tvätt, 100 g, 1:20		32	40	50	65	80
Kompletta larmställ		-	-	-	2	2-3
Hästäckestvätt, antal täcken		1	1	2	2	3
Juverdukar per tvätt, 60 g, 1:10		108	133	166	216	266
Tillbehör/tillval						
Möjlighet till specialanpassningar		•	•	•	•	•
Kan anslutas till bokningssystem/myntbox		•	•	•	•	•
Kan anslutas till doseringsutrustning		□	□	□	□	□
Fundament, höjd	mm	170	170	170	292	292
Uppsamlingsränna, volym	l	42	42	70	70	-
Tiltmekanism		-	-	-	-	-
Ånguppvärmning		-	-	-	-	-
Kan pelarmonteras		-	-	-	-	-

*Värden för kallvattenansluten resp. varm- och kallvattenansluten.

Teckenförklaring

• Standard □ Tillval - Inte tillgänglig

