

# PrimeLine

## Torkskåp TS-serien

### HUVUDEGENSKAPER

- Kapacitet 6 kg resp. 4 kg
- Hänglängd 16 m
- Energiförbrukning 2,6 kWh resp. 1,2 kWh
- Manöverpanel med display
- Tidsstyrda program - TS43 E
- Automatiska program
- Kalibreringsprogram för automatisk torkning utifrån installationsmiljö - TS43 E
- Program ECO med lägre energiförbrukning och ECO+ helt utan värme - TS43 E
- Utdragbar inredning
- Överhettningsskydd
- Två vanthängare som standard - TS4 VP
- Tre dörrstänger som standard - TS43 E
- Panel med touchknappar - TS4 VP
- 5 valbara språk - TS4 VP
- Flexibel inredning som tillval

MILJÖVAL



Bra  
miljöval



2 års  
garanti



| Huvuddata         | TS43 E      | TS4 VP    |
|-------------------|-------------|-----------|
| Typ               | Evakuerande | Värmepump |
| Kapacitet         | kg 6        | 4         |
| Hänglängd         | m 16        | 16        |
| Värmeeffekt       | kW 2,0      | -         |
| Torktid           | min* 85     | 90        |
| Energiförbrukning | kWh* 2,6    | 1,2       |
| Artikelnummer     | 131043      | 131040    |

\*Full last efter högcentrifugerad tvätt med 50% restfuktighet.

# Teknisk data PrimeLine TS-serien

| Huvuddata                             |       | TS43 E            | TS4 VP            |
|---------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| Typ                                   |       | Evakuerande       | Värmepump         |
| Artikelnummer                         |       | 131043            | 131040            |
| Max kapacitet                         | kg    | 6                 | 4                 |
| Mått, BxDxH                           | mm    | 595x641x1939      | 595x688x1925      |
| Hänglängd                             | m     | 16                | 16                |
| Vikt                                  | kg    | 60                | 94                |
| Färg                                  |       | Grå               | Grå               |
| Ljudnivå                              | dB(A) | 55                | 52                |
| <b>Förbrukningsdata, fullt skåp</b>   |       |                   |                   |
| Energiförbrukning                     | kWh   | 2,6               | 1,2               |
| <b>Anslutningar</b>                   |       |                   |                   |
| Elanslutning                          |       | 1~N/220-240V/50Hz | 1~N/220-240V/50Hz |
| Effekt                                | kW    | 2,0               | 0,9               |
| Värmeeffekt                           | kW    | 2                 | -                 |
| Säkring                               | A     | 10                | 10                |
| Evakueringsanslutning, Ø              | mm    | 100               | -                 |
| Evakuerad luft                        | m³/h  | 95                | -                 |
| Tryckfall max                         | Pa    | -                 | -                 |
| Kondensavlopp, Ø                      | mm    | -                 | 13                |
| <b>Tillbehör/tillval</b>              |       |                   |                   |
| Kan ansl. till bokningssystem/myntbox |       | -                 | -                 |
| Kroklist                              |       | ☒                 | •                 |
| Enkel klädstång                       |       | ☒                 | ☒                 |
| Hyllplan                              |       | ☒                 | ☒                 |
| Stövelhängare/handskhängare           |       | -                 | -                 |

## Teckenförklaring

• Standard ☒ Tillval - Inte tillgänglig

