

Referensbild			
		Degkyl 40/45x60 +2 +8°C	Degkyl 40/45x60 -18 -22°C
Artikelnummer		GTF-G-PA400TN	GTF-G-PA400BT
Ext. Material		Rostfritt stål (SS304)	Rostfritt stål (SS304)
Int. Material		Rostfritt stål (SS304)	Rostfritt stål (SS304)
Baksida Material		Rostfritt stål (SS201)	Rostfritt stål (SS201)
Ovan/Nedre-sidor Material		Galvaniserat stål	Galvaniserat stål
Yttermått BxDxH (mm)		600x878x2091	600x878x2091
Innermått BxDxH (mm)		484x700x1510	484x700x1510
Förpackningsmått BxDxH (mm)		620x905x2154	620x905x2154
Kapacitet (Liter), netto		501 (ca. 700 L. Brutto)	501 (ca. 700 L. Brutto)
Temperatur (°C)		+2° +8 °C	-18° -22 °C
Omgivningstemperatur (°C)		40 °C	40 °C
Isolering, tjocklek (mm)		60 mm	60 mm
Ingångseffekt (Watt)		250 W	380 W
Absorbering (A)		2	2
Kondensor		Trådrörskondensor (underhållsfri)	Trådrörskondensor (underhållsfri)
Kondensorfläkt		1	1
Förångare		Kopparförångare AL-lameller	Kopparförångare AL-lameller
Förångarfläkt		2	2
Avfrostning	Typ	Luftflöde	Elektrisk värmare
	Värmeelement (W)	-	350 W
	Avfrostning/dag	4	4
	Avfrostning/tid	30 min.	30 min.
Kompressor	Brand	DONPER	EMBRACO
	Input Power (W)	62 W.	325 W.
	Cooling Capacity (W)	118 W.	469 W.
Termostat		COPELAND/XW20LRH	COPELAND/XW60LRH
Köldmedium/g		R600a/100g	R290/130g
Power Supply		220V/50H Hz	220V/50 Hz
Energiförbrukning (kwh/24h)		0.99 kWh	4.77 kWh
Vikt (brutto), kg		130 kg	136 kg
Vikt (netto), kg		109 kg	115.5 kg
Hyllor		-	-
Dörrar		1 solid dörr	1 solid dörr
Ben/Hjul		4" hjul	4" hjul