

Fritös FR74E15KA

Mareno fritös FR74E15KA har en bassäng på 15 liter och 12 kW effekt. Temperaturen regleras med elektronisk termostat mellan 90–185°C. Digital display. Fritösen har bottenavtappning i underskåpet. Enheten levereras med en korg och lock.



FR74E15KA

Effektiv

Mareno fritös FR74E15KA har hög kapacitet och värms upp mycket snabbt. Från vilotemperatur 140°C tar uppvärmningen till friteringstemperatur 180°C endast någon minut. Temperaturen bör sänkas när fritösen inte används, det förlänger oljans livslängd. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

Fritös FR74E15KA

Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.

Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.

Mareno's enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

FR74E15KA är en golvmödel med öppet underskåp och dörr.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

FR74E15KA

Effekt	12 kW
Anslutning el	400V 3N~
Rek. säkring	25 A
Rek. anslutningskabel	5×4 mm ²
IP-klass	IPX5
Dimension B×D×H	400×750×900 mm
Tankvolym	15 L
Vikt bto	42 kg

TILLBEHÖR:




Korgar, uppsamlingskäril med microfilter, avställningskant, spisiräcke, täcksida, sidoavslutning, överhylla.

Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN7-GEL).

Fritös FR74E15KA

INSTALLATIONSITNING



SYMBOLFÖRKLARING: E – Elanslutning

G – Gasanslutning

KV – Kallvattenanslutning

S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.