

Genomräckningskyl S-serie 700 | CM 700 PR SV SS

Påfyllning från ena sidan, åtkomst från den andra – för ett smidigare arbetsflöde.



Temperaturområde
-2 till +8 °C




Nettovolym
498 L



Rostfritt
In- och utsida med rundade hörn för lätt rengöring



Hyllmått (B x D)
570 x 660 mm



Ytermått (B x D x H)
710 x 800 x 2000 mm

SMARTA FUNKTIONER I VARJE DETALJ:



Monoblockaggregat

Snabb service och enkel åtkomst till komponenter



Utbytbar dörrpackning

Byts utan verktyg på några minuter.



Dynamisk kylning

Jämn temperatur i hela skåpet.



Automatisk avfrostning

Ingen manuell avfrostning behövs.

VARFÖR JUST DENNA MODELLEN?

Utvecklad för verksamheter där påfyllning och uttag sker från olika sidor. Dörrar på båda sidor gör att samma kylskåp kan användas från två arbetsytor – varor fylls på från ena sidan och tas ut från den andra. Det skapar ett smidigare arbetsflöde och minskar onödiga förflyttningar i köket.

VÅR ERFARENHET

Efter 25 år med Alprigo vet vi vad som betyder något. Inte bara hur ett kyl- eller frysskåp fungerar när de är nya, utan efter år av värme, hård belastning och dörrar som öppnas hundratals gånger om dagen. Robust konstruktion, enkel service och god tillgång till reservdelar bidrar till många års problemfri användning.

TEKNISK INFORMATION

Klimatklass	5 (testad upp till +43 °C)
Anslutningseffekt	800 W
Elanslutning	220-240 V (50 Hz)
Ljudnivå	50 dB(A)
Köldmedium	R290

STANDARDUTRUSTNING

- ✓ 4 st gallerhyllor GN 2/1
- ✓ Lås
- ✓ LED-belysning
- ✓ Självstängande dörrar
- ✓ Omhållningsbara dörrar

