

GLASSFRYSARE SMARTY 4 TTi



glasstillverkning



pastörisering



KOMBIMASKIN
Koka upp glassbasen till +85°C. Frys därefter ned glassen direkt i cylindern medan en ny glassbas pastöriseras



Varför välja en Valmar Smarty TTi Glassfrysare?

- Högkvalitativ slutprodukt
- Tillförlitlig och hållbar
- Banbrytande teknik
- Flexibel och effektiv
- Användarvänlig digital display med automatiska program
- Energibesparande
- Enkel att rengöra

MODELL SMARTY 4 TTi

SMARTY 4 TTi är en horisontell (frontmatad) glassfrysare där man kan tillverka glass, pastörisera glassbas till +85°C samt värma upp en sorbetbas. Allt detta sker i **TVÅ SEPARATA OCH OBEROENDE CYLINDRAR vilket medför en hög effektivitet och enorm tidsbesparing**, såsom att man kan tillverka 1 glasskantin (5,0 liters) på ca 10 minuter av absolut högsta möjliga kvalitet. Detta är möjligt genom att det i den översta cylindern pastöriseras glassbas och i den andra cylindern tillverkas glass, och att dessa två cylindrar arbetar oberoende av varandra.

SMARTY 4 TTi är mycket användarvänlig då allting sker via en 4.3" LCD display, som dessutom är på svenska. I displayen finner man program för glass, pastörisering med mera. Dessa program har förprogrammerade parametrar för att säkerställa ett perfekt slutresultat. Inställningarna kan anpassas efter egna krav, samt lagras. Displayen har tydliga och enkla ikoner där du som användare kan spara dina egna favoritprogram. Enkel rengöring efter användning, då de flesta delarna tål maskindisk.

Oavsett mängd, 0,7 kg eller 4,5 kg, så blir slutprodukten FULLÄNDAD; en perfekt struktur där glassen är utsökt krämig och len och som alla glass tillverkare vill ha; en "torr" glass.

Perfekt glassfrysare för den lilla glasstillverkaren!

TEKNISK DATA

ARTIKELNUMMER	SMARTY4TTIVA
MODELL	SMARTY 4 TTi
BESKRIVNING	Kombinerad, horisontell glassfrysare, golvmmodell, TTi-line
KAPACITET	0,7-4,5 kg/frysning (cycle) 5,0-27,0 kg/h
GLASSFRYSNING	JA
UPPVÄRMNING (övre cylinder)	JA, max 98°C
UPPVÄRMNING (nedre cylinder)	NEJ
SPÄNNING	400 V /3/50Hz
SÄKRING	3 x 16 A
EFFEKT	6 kW
KYLNING	Vatten
ANSLUTNING TILL VATTEN	JA
ANSLUTNING TILL AVLOPP	JA
MÅTT (bredd x djup x höjd)	542 x 870 x 1400 mm
VIKT	250 kg
GARANTI	1 år, mer info på vår hemsida under leveransvillkor
PRIS	Kontakta våra auktoriserade återförsäljare

Angiven produktionskapacitet är endast vägledande och kan variera beroende på förhållanden vid drift samt recept.