SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II i lydelse enligt förordning (EU) 2020/878

SCHELLACK LJUS 25

Version 1.3 · ersätter version 1.2 Omarbetning: 2026-10-03

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn	SCHELLACK LJUS 25
Artikelnummer	SCK-804
UFI	7M00-V0YR-E00P-7AKU

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Identifierade användningar	Schellack för ytbehandling av möbler och föremål: lackering, försegling och grundering. Avsedd för konsumentbruk.
Användningar som det avråds från	Andra användningar än de identifierade rekommenderas inte utan föregående kontakt med leverantören.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag	Tegora, en del av Cria Nordic AB
Adress	Bonnorpsgatan 1, 582 73 Linköping
Telefon	013-474 24 74
E-post	hej@tegora.se
Webb	https://cria.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen	010-456 67 00 (dygnet runt)
Europeiskt nödnummer	112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Faroklass- och kategorikod	H-kod
Flam. Liq. 2	H225
Eye Irrit. 2	H319
STOT SE 3	H336

Ångorna kan antändas av gnistor, heta ytor och öppen låga och kan bilda explosiv blandning med luft. Stänk i ögonen orsakar allvarlig ögonirritation. Inandning av ångor kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

2.2 Märkningsuppgifter

Signalord	Fara
Faropiktogram	GHS02, GHS07



Faroangivelser (H)

Kod	Lydelse
H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Skyddsangivelser (P)

Kod	Lydelse
P101	Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102	Förvaras oåtkomligt för barn.
P210	Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P261	Undvik att inandas ångor.
P305 + P351 + P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337 + P313	Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P403 + P233	Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
P501	Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare eller kommunens insamlingsställe för farligt avfall.

2.3 Andra faror

PBT/vPvB-bedömning Uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna

Blandningen innehåller inga ämnen med hormonstörande egenskaper i halter om 0,1 % eller mer.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Beståndsdelar

Ämne	CAS-nr	EG-nr	REACH-nr	Halt	Klassificering (rent ämne)	SCL / M-faktor / ATE
Propan-2-ol (isopropylalkohol)	67-63-0	200-661-7	01-2119457558-25-XXXX	50 - 100 %	Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	-

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt: Sök läkarhjälp vid minsta tvekan eller om besvären kvarstår, och visa detta säkerhetsdatablad. Ge aldrig vätska eller något annat via munnen till en medvetslös person.

Vid inandning: Flytta personen till frisk luft och låt denne vila i värme. Kontakta läkare om besvären inte avtar.

Vid hudkontakt: Ta av nedstänkta kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten.

Vid kontakt med ögonen: Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Skölj ögonen med tempererat vatten i flera minuter och undvik att gnugga. Sök läkarhjälp om irritationen kvarstår.

Vid förtäring: Framkalla inte kräkning. Skölj munnen med vatten. Kontakta läkare om besvären kvarstår.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inandning av ångor kan orsaka dåsighet, omtöckning och huvudvärk. Stänk i ögonen ger irritation och sveda. Långvarig eller upprepad hudkontakt verkar avfettande och kan ge torr hud.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Symtomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga är vattendimma, pulver, koldioxid och alkoholbeständigt skum. Olämpligt är samlad vattenstråle med högt tryck.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Ångorna är tyngre än luft, kan spridas längs marken och bilda explosiv blandning med luft. Vid brand kan kolmonoxid, koldioxid samt hälsoskadliga och irriterande ämnen bildas. Slutna behållare kan spricka vid uppvärmning.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Använd friskluftsandningsapparat och heltäckande skyddsklädsel. Kyl slutna behållare i närheten av branden med vatten. Anpassa skyddsåtgärderna efter övrigt material på brandplatsen.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Stäng av all utrustning med öppen låga, glöd eller annan värmekälla. Sörj för god ventilation. Undvik att andas in ångor och förhindra kontakt med hud och ögon. Använd skyddsutrustning enligt avsnitt 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra spridning till mark, vattendrag och avlopp.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Absorbera vätskan med ett inert absorptionsmedel, exempelvis vermikulit. Använd gnistfria verktyg. Samla upp det förorenade materialet i förslutbara kärl och lämna det som farligt avfall enligt avsnitt 13.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Skyddsutrustning i avsnitt 8, avfallshantering i avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Sörj för god ventilation. Håll produkten borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor; rökning förbjuden. Andas inte in ångorna och undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Håll produkten avskild från livsmedel. Ät, drick eller rök inte där produkten hanteras och tvätta händerna efter hantering.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras i väl tillsluten originalförpackning på väl ventilerad plats. Lagra torrt och svalt, inte över 30 °C. Får inte förvaras i närheten av oxidationsmedel. Förvaras oåtkomligt för barn.

7.3 Specifik slutanvändning

Se identifierade användningar i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden (AFS 2023:14)

Ämne	CAS-nr	NGV ppm	NGV mg/m³	KGV ppm	KGV mg/m³	Anm.	Kommentar
Propan-2-ol (isopropylalkohol)	67-63-0	150	350	250	600	V	

DNEL/PNEC

Ämne	DNEL/PNEC och väg	Värde	Kommentar
Propan-2-ol	DNEL arbetstagare, inhalation, långvarig systemisk	500 mg/m³	Dermalt 888 mg/kg kroppsvikt/dag
Propan-2-ol	DNEL konsument, inhalation, långvarig systemisk	89 mg/m³	Oralt 26 mg/kg kroppsvikt/dag; dermalt 319 mg/kg kroppsvikt/dag
Propan-2-ol	PNEC sötvatten/havsvatten	140,9 mg/l	Sediment 552 mg/kg torrvikt; avloppsrening 2251 mg/l; jordbruksmark 28 mg/kg torrvikt

8.2 Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder: Används med god ventilation.

Ögon- och ansiktsskydd: Skyddsglasögon enligt EN 166 vid risk för stänk.

Handskydd: Skyddshandskar av nitrilgummi enligt EN ISO 374-1, tjocklek 0,35 mm, genombrottstid minst 480 minuter, vid risk för direktkontakt.

Andningsskydd: Behövs normalt inte vid avsedd användning med god ventilation. Vid otillräcklig ventilation används andningsskydd med gasfilter typ A (brunt) enligt EN 14387. Vid slipning av den torkade ytan: undvik att andas in dammet och använd vid dammande arbete andningsskydd med partikelfilter P2 enligt EN 143.

Begränsning av miljöexponeringen: Förhindra utsläpp till avlopp och vattendrag, se avsnitt 6.2 och 12.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Egenskap	Värde	Metod/villkor
(a) Fysikaliskt tillstånd	Vätska	
(b) Färg	Gulaktig till bärnstensfärgad, klar lösning	
(c) Lukt	Alkoholisk	Lukttröskel: ingen information tillgänglig
(d) Smältpunkt/fryspunkt	Ingen information tillgänglig eftersom den inte bestämts för blandningen	
(e) Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall	Cirka 82 °C (isopropanol)	
(f) Brandfarlighet	Mycket brandfarlig vätska och ånga	
(g) Nedre och övre explosionsgräns	2-13 volymprocent (isopropanol)	
(h) Flampunkt	12 °C (isopropanol)	
(i) Självantändningstemperatur	425 °C (isopropanol)	
(j) Sönderdelningstemperatur	Ej tillämpligt eftersom produkten varken är självreaktiv eller en organisk peroxid	
(k) pH-värde	Ej tillämpligt eftersom produkten är en vattenfri, lösningsmedelsburen lösning	
(l) Kinematisk viskositet	Ingen information tillgänglig eftersom den inte bestämts för blandningen	
(m) Löslighet	Blandbar med vatten; fasta beståndsdelar faller ut vid utspädning med vatten	
(n) Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)	Ej tillämpligt för blandningar	
(o) Ångtryck	4,4 kPa vid 20 °C och 24 kPa vid 50 °C (isopropanol)	
(p) Densitet och/eller relativ densitet	Cirka 0,85 g/cm³ vid 20 °C	
(q) Relativ ångdensitet	2,1 (isopropanol)	
(r) Partikelegenskaper	Ej tillämpligt eftersom produkten är en vätska	

9.2 Annan information

Ingen ytterligare information.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Inga farliga reaktioner vid normal hantering och lagring.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden, se avsnitt 7.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Ångorna kan tillsammans med luft bilda explosiva gasblandningar.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Värme, heta ytor, gnistor, öppen låga, andra antändningskällor och statisk elektricitet.

10.5 Oförenliga material

Oxidationsmedel.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga vid normala förhållanden. Förbränningsprodukter vid brand beskrivs i avsnitt 5.2.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Uppgifterna nedan avser blandningen där data finns och i övrigt beståndsdelarna.

Akut toxicitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Komponentdata för isopropanol: LD50 oralt råtta 5045 mg/kg, LD50 dermalt kanin 15800 mg/kg, LC50 inhalation råtta 4 h 72,6 mg/l.

Frätande/irriterande på huden: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Långvarig eller upprepad kontakt verkar avfettande och kan ge torr hud och lätt irritation.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Orsakar allvarlig ögonirritation (Eye Irrit. 2, H319).

Luftvägs- eller hudsensibilisering: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenitet i könsceller: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet, enstaka exponering: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad (STOT SE 3, H336). Inandning av höga ångkoncentrationer ger narkosverkan med huvudvärk, yrsel och omtöckning.

Specifik organtoxicitet, upprepad exponering: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Sannolika exponeringsvägar: inandning av ångor, hudkontakt och stänk i ögonen; vid felanvändning förtäring.

11.2 Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper: Blandningen innehåller inga beståndsdelar med hormonstörande egenskaper i halt om 0,1 % eller mer.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig. Komponentdata: isopropanol LC50 fisk (Pimephales promelas) 96 h 9640 mg/l, LC50 kräftdjur (Daphnia magna) 48 h 2285 mg/l.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Isopropanol är lätt biologiskt nedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Isopropanol: log Kow 0,05.

12.4 Rörlighet i jord

Isopropanol är blandbar med vatten och därför rörlig i mark och vatten.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Blandningen innehåller inga PBT- eller vPvB-ämnen.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Inga beståndsdelar med hormonstörande miljöegenskaper i halt om 0,1 % eller mer.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga kända utöver de redovisade.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkten är farligt avfall. Rekommenderad avfallskod: 08 01 11*, färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen. Farliga egenskaper: HP3 brandfarligt, HP4 irriterande, HP5 specifik organtoxicitet/fara vid aspiration.

Får inte hällas i avloppet eller i hushållssoporna. Konsument lämnar rester och förpackningar som inte är helt tömda till kommunens insamlingsställe för farligt avfall. Helt tömda och torra plastflaskor kan lämnas till plaståtervinning enligt kommunens anvisningar. Yrkesmässig hantering sker genom godkänd avfallsmottagare enligt avfallsförordningen (2020:614) och direktiv 2008/98/EG.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer	UN 1263
14.2 Officiell transportbenämning (ADR/RID)	FÄRG (innehåller isopropanol)
14.2 Officiell transportbenämning (IMDG/ICAO-TI)	PAINT (contains isopropanol)
14.3 Faroklass för transport	3
14.4 Förpackningsgrupp	II
14.5 Miljöfaror	Nej
14.6 Särskilda skyddsåtgärder	Se avsnitten 7 och 8.
14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument	Produkten transporteras inte i bulk.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Regelverk	Status	Kommentar
REACH bilaga XVII (begränsningar)	Ej tillämpligt	
REACH bilaga XIV (tillstånd)	Ej tillämpligt	
SVHC-kandidatförteckningen	Ej tillämpligt	
Kännbar varningsmärkning	Krävs	
VOC-direktivet 2004/42/EG	Ej tillämpligt	
POP-förordningen (EU) 2019/1021	Ej tillämpligt	
Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, MSBFS 2023:2	Omfattas	Brandfarlig vätska
Seveso III (2012/18/EU)	Omfattas: kategori P5c (brandfarliga vätskor) i bilaga I del 1	
Ozonförordningen (EG) 1005/2009	Ej tillämpligt	
PIC-förordningen (EU) 649/2012	Ej tillämpligt	
Sprängämnesprekursorer (EU) 2019/1148	Ej tillämpligt	

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning Leverantören har inte utfört någon kemikaliesäkerhetsbedömning för denna blandning

AVSNITT 16: Annan information

Klassificeringsförfarande per faroklass (blandningar)

Klassificering	Förfarande
Flam. Liq. 2, H225	Beräkningsmetod
Eye Irrit. 2, H319	Beräkningsmetod
STOT SE 3, H336	Beräkningsmetod

Viktiga litteratur- och datakällor	Säkerhetsdatablad för beståndsdelarna; förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP), konsoliderad version; REACH bilaga II i lydelse enligt (EU) 2020/878; AFS 2023:14; KemI:s listor över faro- och skyddsangivelser; ECHA:s vägledningar.

Ändringar i version 1.3: Avsnitt 9, 12 och 16 har redigerats. Klassificeringen och märkningen är oförändrade.

Fullständig lydelse av faroklasskoder och H-fraser som anges i avsnitt 2 och 3:

Flam. Liq. 2: Brandfarlig vätska, kategori 2. Eye Irrit. 2: Ögonirriterande, kategori 2. STOT SE 3: Specifik organtoxicitet, enstaka exponering, kategori 3.

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Förkortningar: ADR = europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg. AFS = Arbetsmiljöverkets författningssamling. ATE = uppskattad akut toxicitet. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = förordning (EG) nr 1272/2008. DNEL = härledd nolleffektnivå. ECHA = Europeiska kemikaliemyndigheten. EG-nr = ämnets nummer i EG-förteckningen. EN = europeisk standard. GHS = FN:s globalt harmoniserade system för klassificering och märkning av kemikalier. HP = farlig egenskap hos avfall. ICAO-TI = Internationella civila luftfartsorganisationens tekniska instruktioner för säker transport av farligt gods med flyg. IMDG = internationella koden för sjötransport av farligt gods. IMO = Internationella sjöfartsorganisationen. ISO = Internationella standardiseringsorganisationen. KemI = Kemikalieinspektionen. KGV = korttidsgränsvärde. LD50/LC50 = dos respektive koncentration som är dödlig för 50 % av en testpopulation. M-faktor = multiplikationsfaktor för ämnen som är mycket giftiga för vattenlevande organismer. MSBFS = Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling. NGV = nivågränsvärde. V = vägledande korttidsgränsvärde. PBT = persistent, bioackumulerande och toxisk. PIC = förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier. PNEC = uppskattad nolleffektkoncentration. POP = långlivade organiska föroreningar. REACH = förordning (EG) nr 1907/2006. RID = reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods. SCL = specifik koncentrationsgräns. STOT = specifik organtoxicitet. SVHC = ämne som inger mycket stora betänkligheter. UFI = unik formuleringsidentifierare. VOC = flyktig organisk förening. vPvB = mycket persistent och mycket bioackumulerande. Kow = fördelningskoefficient n-oktanol/vatten. Anm. = anmärkning i AFS 2023:14 bilaga 1.

Utbildningsråd: Läs igenom detta säkerhetsdatablad före användning. Produkten hanteras enligt avsnitten 7 och 8.