SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II i lydelse enligt förordning (EU) 2020/878

LUCENTE (Rich Gold, Copper Gold, Pale Gold, Rich Pale Gold)

Version 3.1 · ersätter version 3.0 Omarbetning: 2026-11-03

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn	LUCENTE (Rich Gold, Copper Gold, Pale Gold, Rich Pale Gold)
Artikelnummer	BG-2414SE (Rich Gold), BG-2417SE (Copper Gold), BG-2416SE (Pale Gold), BG-2418SE (Rich Pale Gold)
UFI	WS00-W0CJ-100P-J0RY

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Identifierade användningar	Metalleffektfärg för dekorationsmålning och förgyllning av hantverks- och konstföremål. Avsedd för konsumentbruk.
Användningar som det avråds från	Andra användningar än de identifierade rekommenderas inte utan föregående kontakt med leverantören.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag	Tegora, en del av Cria Nordic AB
Adress	Bonnorpsgatan 1, 582 73 Linköping
Telefon	013-474 24 74
E-post	hej@tegora.se
Webb	https://cria.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen	010-456 67 00 (dygnet runt)
Europeiskt nödnummer	112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Faroklass- och kategorikod	H-kod
Flam. Liq. 3	H226
Skin Irrit. 2	H315
Aquatic Acute 1	H400
Aquatic Chronic 1	H410

Ångorna kan antändas av gnistor, heta ytor och öppen låga. Kontakt med huden verkar irriterande och avfettande. Produkten är mycket giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter; den får inte släppas ut i avlopp eller vattendrag.

2.2 Märkningsuppgifter

Signalord Varning

Faropiktogram GHS02, GHS07, GHS09



Faroangivelser (H)

Kod	Lydelse
H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H315	Irriterar huden.

Kod	Lydelse
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser (P)

Kod	Lydelse
P101	Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102	Förvaras oåtkomligt för barn.
P210	Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P273	Undvik utsläpp till miljön.
P391	Samla upp spill.
P501	Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare eller kommunens insamlingsställe för farligt avfall.

Kompletterande faroinformation (EUH)

Kod	Lydelse
EUH208	Innehåller isobutylmetakrylat. Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.3 Andra faror

PBT/vPvB-bedömning Uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna

Blandningen innehåller inga ämnen med hormonstörande egenskaper i halter om 0,1 % eller mer.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Beståndsdelar

Ämne	CAS-nr	EG-nr	REACH-nr	Halt	Klassificering (rent ämne)	SCL / M-faktor / ATE
Xylen	1330-20-7	215-535-7	01-2119488216-32-XXXX	25 - <50 %	Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H312+H332; Skin Irrit. 2, H315	ATE dermalt 1100 mg/kg; ATE inhalation (ångor) 11 mg/l
Koppar	7440-50-8	231-159-6	01-2119480154-42-XXXX	10 - <30 %	Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410	M = 10 (akut), M = 1 (kronisk)
Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2 % aromater		918-481-9		1 - <10 %	Asp. Tox. 1, H304; EUH066	-
Zinkpulver, zinkstoft (stabiliserat)	7440-66-6	231-175-3	01-2119467174-37-XXXX	1 - <10 %	Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410	M = 10 (akut), M = 1 (kronisk)
Isobutylmetakrylat	97-86-9	202-613-0	01-2119488331-38-XXXX	0,1 - <1 %	Flam. Liq. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335	-
Toluen	108-88-3	203-625-9	01-2119471310-51-XXXX	<0,1 %	Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336; Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; Aquatic Chronic 3, H412	-

Övriga beståndsdelar är inte klassificerade som farliga eller understiger trösklarna för redovisning.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt: Den som hjälper ska först se till sitt eget skydd, se avsnitt 8. Ge aldrig något via munnen till en medvetslös person. Kontakta läkare vid minsta tvekan eller om besvär kvarstår, och visa detta säkerhetsdatablad.

Vid inandning: Flytta genast personen till frisk luft, håll personen varm och i vila. Vid andningsstillestånd ges konstgjord andning; utbildad personal kan ge syrgas. Kontakta läkare omedelbart vid allvarliga symtom.

Vid hudkontakt: Ta av nedstänkta kläder och skor. Tvätta huden med rikligt med vatten och tvål. Kontakta läkare om irritation kvarstår.

Vid kontakt med ögonen: Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Skölj ögonen med rumstempererat vatten i minst 15 minuter, undvik att gnugga. Kontakta läkare om besvär uppstår.

Vid förtäring: Framkalla INTE kräkning. Om personen kräks ska huvudet hållas lågt eller framåtlutat. Skölj munnen och spotta ut. Kontakta genast Giftinformationscentralen eller läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Förtäring kan leda till aspiration med kemisk lunginflammation som följd, vilket kan vara livshotande. Inandning av höga ångkoncentrationer kan ge huvudvärk, yrsel, illamående, omtöckning och i allvarliga fall medvetslöshet. Hudkontakt irriterar och avfettar huden; upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Stänk i ögonen kan ge sveda. Symtom kan vara fördröjda.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Vid förtäring ska den drabbade hållas under läkaruppsikt, förgiftningssymtom kan uppträda med fördröjning. Behandlingen är symtomatisk.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga är alkoholbeständigt skum, pulver, koldioxid och vattendimma. Olämpligt är samlad vattenstråle med högt tryck, som kan sprida branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brandfarlig vätska och ånga. Ångorna är tyngre än luft, kan spridas längs marken och bilda explosiv blandning med luft. Vid brand bildas hälsoskadlig rök med kolmonoxid och koldioxid samt, vid ofullständig förbränning, aldehyder och andra hälsofarliga eller miljöfarliga ämnen; pigmentet kan ge metalloxider. Slutna behållare kan spricka vid uppvärmning.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Använd andningsapparat som är oberoende av omgivningsluften och heltäckande skyddsklädsel. Kyl behållare som utsatts för värme med spridd vattenstråle. Valla in och samla upp förorenat släckvatten, det får inte nå avlopp eller vattendrag.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Stäng av utrustning med öppen låga, glöd eller annan antändningskälla; rökning förbjuden. Sörj för god ventilation. Undvik inandning av ångor och kontakt med hud och ögon. Håll obehöriga och oskyddade personer på avstånd. Använd skyddsutrustning enligt avsnitt 8. För räddningspersonal: kemskyddsdräkt och andningsskydd vid större utsläpp i trånga utrymmen.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra att produkten når avlopp, vattendrag eller mark. Valla in större spill. Kontakta räddningstjänsten vid utsläpp till vatten.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Sug upp spill med inert absorbent som sand, jord eller vermikulit. Använd gnistfria verktyg. Samla upp i märkta, förslutbara kärl och lämna till avfallshantering enligt avsnitt 13. Spola inte bort med vatten.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Skyddsutrustning i avsnitt 8, avfallshantering i avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Sörj för god ventilation. Håll produkten borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor; rökning förbjuden. Undvik kontakt med hud och ögon och undvik att andas in ångor. Ät, drick och rök inte under hanteringen och tvätta händerna efteråt. Ta av nedstänkta kläder.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras i tättsluten originalförpackning, svalt och väl ventilerat, vid högst 30 °C, skyddat från värmekällor. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och starka syror samt från livsmedel. Förvaras oåtkomligt för barn.

7.3 Specifik slutanvändning

Se identifierade användningar i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden (AFS 2023:14)

Ämne	CAS-nr	NGV ppm	NGV mg/m³	KGV ppm	KGV mg/m³	Anm.	Kommentar
Xylen	1330-20-7	50	221	100	442	H	Indikativt gränsvärde på EU-nivå (direktiv 2000/39/EG)
Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2 % aromater		50	300	100	600	H, V	
Koppar	7440-50-8		0,01				Respirabel fraktion, som koppar.
Zinkpulver, zinkstoft	7440-66-6		Ej fastställt		Ej fastställt		
Isobutylmetakrylat	97-86-9	50	300	75	450	M, SH, V	
Toluen	108-88-3	50	192	100	384	B, H	Indikativt gränsvärde på EU-nivå (direktiv 2006/15/EG)

DNEL/PNEC

Ämne	DNEL/PNEC och väg	Värde	Kommentar
Xylen	DNEL arbetstagare, dermalt, långvarig systemisk	212 mg/kg kroppsvikt/dag	
Xylen	DNEL arbetstagare, inhalation, långvarig	221 mg/m³	Korttid 442 mg/m³
Xylen	DNEL allmänbefolkning, inhalation, långvarig	65,3 mg/m³	Korttid 260 mg/m³; oralt 12,5 mg/kg kroppsvikt/dag; dermalt 125 mg/kg kroppsvikt/dag
Xylen	PNEC sötvatten/havsvatten	0,327 mg/l	Reningsverk 6,58 mg/l; sediment 12,46 mg/kg; jord 2,31 mg/kg

8.2 Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder: Används med god ventilation.

Ögon- och ansiktsskydd: Skyddsglasögon enligt EN 166 vid risk för stänk.

Handskydd: Skyddshandskar av fluorgummi (FKM) enligt EN ISO 374-1, tjocklek 0,7 mm, genombrottstid över 480 minuter, vid risk för direktkontakt. Byt handskar vid genombrott eller skada.

Andningsskydd: Behövs normalt inte vid avsedd användning med god ventilation. Vid otillräcklig ventilation används andningsskydd med gasfilter typ A (brunt) enligt EN 14387.

Begränsning av miljöexponeringen: Förhindra utsläpp till avlopp och vattendrag, se avsnitt 6.2 och 12.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Egenskap	Värde	Metod/villkor
(a) Fysikaliskt tillstånd	Vätska	
(b) Färg	Metalliskt guld, blekt guld eller koppar beroende på kulörvariant	
(c) Lukt	Aromatiskt lösningsmedel	Lukttröskel: ingen information tillgänglig
(d) Smältpunkt/fryspunkt	Ingen information tillgänglig eftersom den inte bestämts för blandningen	
(e) Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall	Cirka 137 °C (xylen)	
(f) Brandfarlighet	Brandfarlig vätska och ånga	
(g) Nedre och övre explosionsgräns	1,1 - 7 volymprocent (xylen); 0,6 - 7 volymprocent (nafta)	
(h) Flampunkt	25 °C (xylen)	
(i) Självantändningstemperatur	465 °C (xylen); över 200 °C (nafta)	
(j) Sönderdelningstemperatur	Ej tillämpligt eftersom produkten varken är självreaktiv eller en organisk peroxid	
(k) pH-värde	Ej tillämpligt eftersom produkten är en icke-vattenbaserad organisk lösning	
(l) Kinematisk viskositet	Högst 20,5 mm²/s vid 40 °C	
(m) Löslighet	Olöslig i vatten	
(n) Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)	2,77 (xylen)	
(o) Ångtryck	0,75 kPa vid 20 °C och 4,1 kPa vid 50 °C (xylen)	
(p) Densitet och/eller relativ densitet	Cirka 1,15 g/cm³ vid 20 °C	
(q) Relativ ångdensitet	3,7 (xylen)	
(r) Partikelegenskaper	Ej tillämpligt eftersom produkten är en vätska	

9.2 Annan information

Ingen ytterligare information.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Inga farliga reaktioner vid normal hantering och lagring.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden, se avsnitt 7.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända vid avsedd hantering.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Värme, heta ytor, gnistor, öppen låga, andra antändningskällor och statisk elektricitet.

10.5 Oförenliga material

Starka syror och oxidationsmedel.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga vid normala förhållanden. Förbränningsprodukter vid brand beskrivs i avsnitt 5.2.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Uppgifterna nedan avser blandningen där data finns och i övrigt beståndsdelarna.

Akut toxicitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Komponentdata: xylen ATE dermalt 1100 mg/kg, ATE inhalation (ångor) 11 mg/l; kolväten C10-C13 LD50 oralt råtta över 5000 mg/kg, LD50 dermalt råtta över 3000 mg/kg, LC50 inhalation råtta 4 h över 5000 mg/m³.

Frätande/irriterande på huden: Irriterar huden (Skin Irrit. 2, H315). Kontakt verkar avfettande; upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Stänk kan ge övergående sveda.

Luftvägs- eller hudsensibilisering: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Innehåller isobutylmetakrylat som kan orsaka en allergisk reaktion hos redan sensibiliserade personer (EUH208).

Mutagenitet i könsceller: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet, enstaka exponering: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Inandning av höga ångkoncentrationer kan ge övergående påverkan på centrala nervsystemet med huvudvärk, yrsel, illamående och omtöckning.

Specifik organtoxicitet, upprepad exponering: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Långvarig eller ofta upprepad inandning av lösningsmedelsångor över gränsvärdena kan ge huvudvärk, trötthet och påverkan på centrala nervsystemet.

Fara vid aspiration: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Förtäring kan leda till aspiration med kemisk lunginflammation som följd.

Sannolika exponeringsvägar: inandning av ångor, hudkontakt och stänk i ögonen; vid felanvändning förtäring.

11.2 Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper: Blandningen innehåller inga beståndsdelar med hormonstörande egenskaper i halt om 0,1 % eller mer.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Produkten är mycket giftig för vattenlevande organismer, akut och med långtidseffekter. Komponentdata: koppar LC50 (96 h) Pimephales promelas under 0,3 mg/l, EC50 (48 h) Daphnia magna 0,03 mg/l, EC50 (72 h) Pseudokirchneriella subcapitata 0,0426-0,0535 mg/l; zink LC50 (96 h) Pimephales promelas 0,211-0,269 mg/l, EC50 (48 h) Daphnia magna 0,139-0,908 mg/l, EC50 (72 h) Pseudokirchneriella subcapitata 0,09-0,125 mg/l, NOEC (72 h) Pseudokirchneriella subcapitata 24 µg/l; xylen NOEC (56 d) Oncorhynchus mykiss 1,3 mg/l; kolväten C10-C13 EL50 (48 h) Daphnia magna över 1000 mg/l, EL50 (72 h) Pseudokirchneriella subcapitata över 1000 mg/l.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Xylen: lätt biologiskt nedbrytbar, 88 % på 28 dygn. Kolväten C10-C13: lätt biologiskt nedbrytbar. Koppar och zink: metoderna för biologisk nedbrytbarhet är inte tillämpliga på oorganiska ämnen.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Xylen: BCF 9, log Kow 2,77. Koppar och zink: fördelningskoefficienten är inte tillämplig.

12.4 Rörlighet i jord

Xylen: Koc 202.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Blandningen innehåller inga PBT- eller vPvB-ämnen.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Inga beståndsdelar med hormonstörande miljöegenskaper i halt om 0,1 % eller mer.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga kända utöver de redovisade.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkten är farligt avfall. Rekommenderad avfallskod: 08 01 11*, färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen. Farliga egenskaper: HP3 brandfarligt, HP4 irriterande, HP6 akut toxicitet, HP14 ekotoxiskt.

Får inte hällas i avloppet eller i hushållssoporna. Konsument lämnar rester och tomma, ej droppfria förpackningar till kommunens insamlingsställe för farligt avfall. Förpackningar som varit i direkt kontakt med produkten hanteras som produkten; helt tömda och torra glasflaskor kan lämnas till glasåtervinning enligt kommunens anvisningar. Yrkesmässig hantering sker genom godkänd avfallsmottagare enligt avfallsförordningen (2020:614) och direktiv 2008/98/EG.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer	UN 1263
14.2 Officiell transportbenämning (ADR/RID)	FÄRG (innehåller xylen)
14.2 Officiell transportbenämning (IMDG/ICAO-TI)	PAINT (contains xylene), MARINE POLLUTANT
14.3 Faroklass för transport	3
14.4 Förpackningsgrupp	III
14.5 Miljöfaror	Ja, miljöfarligt ämne (Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1).
14.6 Särskilda skyddsåtgärder	Se avsnitten 7 och 8.
14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument	Produkten transporteras inte i bulk.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Regelverk	Status	Kommentar
REACH bilaga XVII (begränsningar)	Ej tillämpligt	
REACH bilaga XIV (tillstånd)	Ej tillämpligt	
SVHC-kandidatförteckningen	Ej tillämpligt	
VOC-direktivet 2004/42/EG	Ej tillämpligt	
POP-förordningen (EU) 2019/1021	Ej tillämpligt	
Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, MSBFS 2023:2	Omfattas	Brandfarlig vätska
Seveso III (2012/18/EU)	Omfattas: kategori P5c (brandfarliga vätskor) och E1 (farligt för vattenmiljön) i bilaga I del 1	
Ozonförordningen (EG) 1005/2009	Ej tillämpligt	
PIC-förordningen (EU) 649/2012	Ej tillämpligt	
Sprängämnesprekursorer (EU) 2019/1148	Ej tillämpligt	

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning	Leverantören har inte utfört någon kemikaliesäkerhetsbedömning för denna blandning

AVSNITT 16: Annan information

Klassificeringsförfarande per faroklass (blandningar)

Klassificering	Förfarande
Flam. Liq. 3, H226	Expertbedömning
Skin Irrit. 2, H315	Beräkningsmetod
Aquatic Acute 1, H400	Beräkningsmetod
Aquatic Chronic 1, H410	Beräkningsmetod

Viktiga litteratur- och datakällor Säkerhetsdatablad för beståndsdelarna; förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP), konsoliderad version; REACH bilaga II i lydelse enligt (EU) 2020/878; AFS 2023:14; KemI:s listor över faro- och skyddsangivelser; ECHA:s vägledningar; direktiv 2000/39/EG och 2006/15/EG (indikativa yrkeshygieniska gränsvärden).

Ändringar i version 3.1: Produktbeteckningen har kompletterats med kulörvarianten Rich Pale Gold. Uppgiften om skälet till att säkerhetsdatabladet tillhandahålls har rättats. Klassificeringen och märkningen är oförändrade.

Fullständig lydelse av faroklasskoder och H-fraser som anges i avsnitt 2 och 3:

Flam. Liq. 3: Brandfarlig vätska, kategori 3. Acute Tox. 4: Akut toxicitet, kategori 4. Skin Irrit. 2: Irriterande på huden, kategori 2. Skin Sens. 1B: Hudsensibiliserande, kategori 1B. Eye Irrit. 2: Ögonirriterande, kategori 2. STOT SE 3: Specifik organtoxicitet, enstaka exponering, kategori 3. Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration, kategori 1. Aquatic Acute 1: Farligt för vattenmiljön, akut, kategori 1. Aquatic Chronic 1: Farligt för vattenmiljön, kronisk, kategori 1. Flam. Liq. 2: Brandfarlig vätska, kategori 2. Repr. 2: Reproduktionstoxisk, kategori 2. STOT RE 2: Specifik organtoxicitet, upprepad exponering, kategori 2. Aquatic Chronic 3: Farligt för vattenmiljön, kronisk, kategori 3.

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H226 Brandfarlig vätska och ånga. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H312+H332 Skadligt vid hudkontakt eller inandning. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. EUH208 Innehåller isobutylmetakrylat. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Förkortningar: ADR = europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg. AFS = Arbetsmiljöverkets författningssamling. ATE = uppskattad akut toxicitet. BCF = biokoncentrationsfaktor. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = förordning (EG) nr 1272/2008. DNEL = härledd nolleffektnivå. EC50 = koncentration som ger effekt hos 50 % av testorganismerna. ECHA = Europeiska kemikaliemyndigheten. EG-nr = ämnets nummer i EG-förteckningen. EN = europeisk standard. GHS = FN:s globalt harmoniserade system för klassificering och märkning av kemikalier. HP = farlig egenskap hos avfall. ICAO-TI = Internationella civila luftfartsorganisationens tekniska instruktioner för säker transport av farligt gods med flyg. IMDG = internationella koden för sjötransport av farligt gods. IMO = Internationella sjöfartsorganisationen. ISO = Internationella standardiseringsorganisationen. KemI = Kemikalieinspektionen. KGV = korttidsgränsvärde. Koc = adsorptionskoefficient. Kow = fördelningskoefficient n-oktanol/vatten. LC50 = koncentration som är dödlig för 50 % av testorganismerna. LD50 = dos som är dödlig för 50 % av testdjuren. M-faktor = multiplikationsfaktor för ämnen som är mycket giftiga för vattenlevande organismer. MSBFS = Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling. NGV = nivågränsvärde. NOEC = högsta koncentration utan observerad effekt. PBT = persistent, bioackumulerande och toxisk. PIC = förfarandet med förhandsgodkännande (prior informed consent). PNEC = uppskattad nolleffektkoncentration. POP = långlivade organiska föroreningar. RID = reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods. SCL = specifik koncentrationsgräns. STOT = specifik organtoxicitet. SVHC = ämne som inger mycket stora betänkligheter. UFI = unik formuleringsidentifierare. VOC = flyktig organisk förening. vPvB = mycket persistent och mycket bioackumulerande. Anmärkningar i 8.1: B = ämnet är ototoxiskt och kan orsaka hörselskada, H = ämnet kan lätt tas upp genom huden, M = medicinska kontroller kan krävas för hantering av ämnet, SH = sensibiliserande ämne som kan ge allergi eller annan överkänslighet i huden, V = vägledande korttidsgränsvärde. EL50 = den belastningsnivå som ger effekt hos 50 % av en testpopulation. Anm. = anmärkning i AFS 2023:14 bilaga 1.

Utbildningsråd: Läs igenom detta säkerhetsdatablad före användning. Produkten hanteras enligt avsnitten 7 och 8.