SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II i lydelse enligt förordning (EU) 2020/878

LUCENTE Silver

Version 1.8 · ersätter version 1.7 Omarbetning: 2026-10-03

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn	LUCENTE Silver
Artikelnummer	BG-2415SE
UFI	HC00-C0WJ-H006-89UN

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Identifierade användningar	Metalleffektfärg för dekorationsmålning av hantverks- och konstföremål. Avsedd för konsumentbruk.
Användningar som det avråds från	Andra användningar än de identifierade rekommenderas inte utan föregående kontakt med leverantören.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag	Tegora, en del av Cria Nordic AB
Adress	Bonnorpsgatan 1, 582 73 Linköping
Telefon	013-474 24 74
E-post	hej@tegora.se
Webb	https://cria.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen	010-456 67 00 (dygnet runt)
Europeiskt nödnummer	112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Faroklass- och kategorikod	H-kod
Flam. Liq. 3	H226
Acute Tox. 4 (dermal)	H312
Acute Tox. 4 (inhalation)	H332
Skin Irrit. 2	H315
Asp. Tox. 1	H304

Ångorna kan antändas av gnistor, heta ytor och öppen låga. Förtäring kan vara livshotande om produkten kommer ner i luftvägarna och orsakar kemisk lunginflammation. Produkten är skadlig vid hudkontakt och vid inandning av ångor. Kontakt med huden verkar irriterande och avfettande.

2.2 Märkningsuppgifter

Signalord	Fara
Faropiktogram	GHS02, GHS07, GHS08



Faroangivelser (H)

Kod	Lydelse
H226	Brandfarlig vätska och ånga.

Kod	Lydelse
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H312 + H332	Skadligt vid hudkontakt eller inandning.
H315	Irriterar huden.

Skyddsangivelser (P)

Kod	Lydelse
P101	Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102	Förvaras oåtkomligt för barn.
P210	Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P301 + P310	VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
P331	Framkalla INTE kräkning.
P501	Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare eller kommunens insamlingsställe för farligt avfall.

Kompletterande faroinformation (EUH)

Kod	Lydelse
EUH208	Innehåller isobutylmetakrylat. Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.3 Andra faror

PBT/vPvB-bedömning Uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna

Blandningen innehåller inga ämnen med hormonstörande egenskaper i halter om 0,1 % eller mer.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Beståndsdelar

Ämne	CAS-nr	EG-nr	REACH-nr	Halt	Klassificering (rent ämne)	SCL / M-faktor / ATE
Xylen	1330-20-7	215-535-7	01-2119488216-32-XXXX	50 - 100 %	Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H312+H332; Skin Irrit. 2, H315	ATE dermalt 1100 mg/kg; ATE inhalation (ångor) 11 mg/l
Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2 % aromater		918-481-9		10 - <25 %	Asp. Tox. 1, H304; EUH066	-
Isobutylmetakrylat	97-86-9	202-613-0	01-2119488331-38-XXXX	0,1 - <1 %	Flam. Liq. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335	-
Toluen	108-88-3	203-625-9	01-2119471310-51-XXXX	<0,1 %	Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336; Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; Aquatic Chronic 3, H412	-

Övriga beståndsdelar omfattas inte av kraven på redovisning i detta avsnitt.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt: Den som hjälper ska först se till sitt eget skydd, se avsnitt 8. Ge aldrig något via munnen till en medvetslös person. Kontakta läkare vid minsta tvekan eller om besvär kvarstår, och visa detta säkerhetsdatablad.

Vid inandning: Flytta genast personen till frisk luft, håll personen varm och i vila. Vid andningsstillestånd ges konstgjord andning; utbildad personal kan ge syrgas. Kontakta läkare omedelbart vid allvarliga symtom.

Vid hudkontakt: Ta av nedstänkta kläder och skor. Tvätta huden med rikligt med vatten och tvål. Kontakta läkare om irritation kvarstår.

Vid kontakt med ögonen: Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Skölj ögonen med rumstempererat vatten i minst 15 minuter, undvik att gnugga. Kontakta läkare om besvär uppstår.

Vid förtäring: Framkalla INTE kräkning. Om personen kräks ska huvudet hållas lågt eller framåtlutat. Skölj munnen och spotta ut. Kontakta genast Giftinformationscentralen eller läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Förtäring kan leda till aspiration med kemisk lunginflammation som följd, vilket kan vara livshotande. Inandning av höga ångkoncentrationer kan ge huvudvärk, yrsel, illamående, omtöckning och i allvarliga fall medvetslöshet. Hudkontakt irriterar och avfettar huden; upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Stänk i ögonen kan ge sveda. Symtom kan vara fördröjda.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Vid förtäring ska den drabbade hållas under läkaruppsikt, förgiftningssymtom kan uppträda med fördröjning. Behandlingen är symtomatisk.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga är alkoholbeständigt skum, pulver och koldioxid. Vid mindre bränder även torr sand. Olämpligt är vatten i samlad stråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brandfarlig vätska och ånga. Ångorna är tyngre än luft, kan spridas längs marken och bilda explosiv blandning med luft. Vid brand bildas hälsoskadlig rök med kolmonoxid och koldioxid samt, vid ofullständig förbränning, aldehyder och andra hälsofarliga ämnen; pigmentet kan ge metalloxider. Slutna behållare kan spricka vid uppvärmning.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Använd bärbar andningsapparat med friskluft och heltäckande skyddskläsel. Kyl behållare som utsatts för värme på avstånd. Samla upp förorenat släckvatten, det får inte nå avlopp eller vattendrag.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Stäng av utrustning med öppen låga, glöd eller annan antändningskälla; rökning förbjuden. Sörj för god ventilation. Undvik inandning av ångor och kontakt med hud och ögon. Håll obehöriga och oskyddade personer på avstånd. Använd skyddsutrustning enligt avsnitt 8. För räddningspersonal: kemskyddsdräkt och andningsskydd vid större utsläpp i trånga utrymmen.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra att produkten når avlopp, vattendrag eller mark. Valla in större spill. Kontakta räddningstjänsten vid utsläpp till vatten.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Sug upp spill med inert absorbent som sand, jord eller vermikulit. Använd gnistfria verktyg. Samla upp i märkta, förslutbara kärl och lämna till avfallshantering enligt avsnitt 13. Spola inte bort med vatten.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Skyddsutrustning i avsnitt 8, avfallshantering i avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Sörj för god ventilation. Håll produkten borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor; rökning förbjuden. Undvik kontakt med hud och ögon och undvik att andas in ångor. Ät, drick och rök inte under hanteringen och tvätta händerna efteråt. Ta av nedstänkta kläder.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras i tättsluten originalförpackning, svalt och väl ventilerat, vid högst 30 °C, skyddat från värmekällor. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, syror och baser, halogener samt från livsmedel. Förvaras oåtkomligt för barn.

7.3 Specifik slutanvändning

Se identifierade användningar i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden (AFS 2023:14)

Ämne	CAS-nr	NGV ppm	NGV mg/m³	KGV ppm	KGV mg/m³	Anm.	Kommentar
Xylen	1330-20-7	50	221	100	442	H	Indikativt gränsvärde på EU-nivå (direktiv 2000/39/EG)
Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2 % aromater		50	300	100	600	H, V	
Isobutylmetakrylat	97-86-9	50	300	75	450	M, SH, V	
Toluen	108-88-3	50	192	100	384	B, H	Indikativt gränsvärde på EU-nivå (direktiv 2006/15/EG)

DNEL/PNEC

Ämne	DNEL/PNEC och väg	Värde	Kommentar
Xylen	DNEL arbetstagare, dermalt, långvarig systemisk	212 mg/kg kroppsvikt/dag	
Xylen	DNEL arbetstagare, inhalation, långvarig	221 mg/m³	Korttid 442 mg/m³
Xylen	DNEL allmänbefolkning, inhalation, långvarig	65,3 mg/m³	Korttid 260 mg/m³; oralt 12,5 mg/kg kroppsvikt/dag; dermalt 125 mg/kg kroppsvikt/dag
Xylen	PNEC sötvatten/havsvatten	0,327 mg/l	Reningsverk 6,58 mg/l; sediment 12,46 mg/kg; jord 2,31 mg/kg

8.2 Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder: Används med god ventilation.

Ögon- och ansiktsskydd: Skyddsglasögon enligt EN 166 vid risk för stänk.

Handskydd: Skyddshandskar av fluorgummi (FKM) enligt EN ISO 374-1, tjocklek 0,7 mm, genombrottstid över 480 minuter, vid risk för direktkontakt. Byt handskar vid genombrott eller skada.

Andningsskydd: Behövs normalt inte vid avsedd användning med god ventilation. Vid otillräcklig ventilation används andningsskydd med gasfilter typ A (brunt) enligt EN 14387.

Begränsning av miljöexponeringen: Förhindra utsläpp till avlopp och vattendrag, se avsnitt 6.2 och 12.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Egenskap	Värde	Metod/villkor
(a) Fysikaliskt tillstånd	Vätska	
(b) Färg	Silverfärgad, metallisk	
(c) Lukt	Aromatisk, lösningsmedelsartad	Lukttröskel: ingen information tillgänglig
(d) Smältpunkt/fryspunkt	Ingen information tillgänglig eftersom den inte bestämts för blandningen	
(e) Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall	Cirka 137 °C (xylen)	

Egenskap	Värde	Metod/villkor
(f) Brandfarlighet	Brandfarlig vätska och ånga	
(g) Nedre och övre explosionsgräns	1,1 - 7 volymprocent (xylen); 0,6 - 7 volymprocent (nafta)	
(h) Flampunkt	25 °C (xylen)	
(i) Självantändningstemperatur	465 °C (xylen); över 200 °C (nafta)	
(j) Sönderdelningstemperatur	Ej tillämpligt eftersom produkten varken är självreaktiv eller en organisk peroxid	
(k) pH-värde	Ej tillämpligt eftersom produkten är en icke-vattenbaserad organisk lösning	
(l) Kinematisk viskositet	Högst 20,5 mm²/s vid 40 °C	
(m) Löslighet	Olöslig i vatten	
(n) Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)	2,77 (xylen)	
(o) Ångtryck	0,75 kPa vid 20 °C och 4,1 kPa vid 50 °C (xylen)	
(p) Densitet och/eller relativ densitet	Cirka 0,95 g/cm³ vid 20 °C	
(q) Relativ ångdensitet	3,7 (xylen)	
(r) Partikelegenskaper	Ej tillämpligt eftersom produkten är en vätska	

9.2 Annan information

Ingen ytterligare information.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Inga farliga reaktioner vid normal hantering och lagring.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden, se avsnitt 7.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Metallpigmentet utvecklar brandfarliga gaser (vätgas) vid kontakt med syror eller baser.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Värme, heta ytor, gnistor, öppen låga, andra antändningskällor och statisk elektricitet.

10.5 Oförenliga material

Starka syror, baser och oxidationsmedel, halogener och halogenerade föreningar.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga vid normala förhållanden. Förbränningsprodukter vid brand beskrivs i avsnitt 5.2.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Uppgifterna nedan avser blandningen där data finns och i övrigt beståndsdelarna.

Akut toxicitet: Skadligt vid hudkontakt eller inandning (Acute Tox. 4, H312 + H332). ATE för blandningen dermalt över 1000 och högst 2000 mg/kg kroppsvikt, vid inandning (ångor) över 10 och högst 20 mg/l. Komponentdata: xylen ATE dermalt 1100 mg/kg, ATE inhalation (ångor) 11 mg/l; kolväten C10-C13 LD50 oralt råtta över 5000 mg/kg, LD50 dermalt råtta över 3000 mg/kg, LC50 inhalation råtta 4 h över 5000 mg/m³.

Frätande/irriterande på huden: Irriterar huden (Skin Irrit. 2, H315). Kontakt verkar avfettande; upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Stänk kan ge övergående sveda.

Luftvägs- eller hudsensibilisering: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Innehåller isobutylmetakrylat som kan orsaka en allergisk reaktion hos redan sensibiliserade personer (EUH208).

Mutagenitet i könsceller: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet, enstaka exponering: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Inandning av höga ångkoncentrationer kan ge övergående påverkan på centrala nervsystemet med huvudvärk, yrsel, illamående och omtöckning.

Specifik organtoxicitet, upprepad exponering: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Långvarig eller ofta upprepad inandning av lösningsmedelsångor över gränsvärdena kan ge huvudvärk, trötthet och påverkan på centrala nervsystemet.

Fara vid aspiration: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna (Asp. Tox. 1, H304). Förtäring kan leda till aspiration med kemisk lunginflammation som följd.

Sannolika exponeringsvägar: inandning av ångor, hudkontakt och stänk i ögonen; vid felanvändning förtäring.

11.2 Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper: Blandningen innehåller inga beståndsdelar med hormonstörande egenskaper i halt om 0,1 % eller mer.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Blandningen är inte klassificerad som farlig för vattenmiljön. Komponentdata: xylen NOEC (56 d) Oncorhynchus mykiss 1,3 mg/l; kolväten C10-C13 EL50 (48 h) Daphnia magna över 1000 mg/l, EL50 (72 h) Pseudokirchneriella subcapitata över 1000 mg/l.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Xylen: lätt biologiskt nedbrytbar, 88 % på 28 dygn. Kolväten C10-C13: lätt biologiskt nedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Xylen: BCF 9, log Kow 2,77. Aluminium: fördelningskoefficienten är inte tillämplig.

12.4 Rörlighet i jord

Xylen: Koc 202.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Blandningen innehåller inga PBT- eller vPvB-ämnen.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Inga beståndsdelar med hormonstörande miljöegenskaper i halt om 0,1 % eller mer.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga kända.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkten är farligt avfall. Rekommenderad avfallskod: 08 01 11*, färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen. Farliga egenskaper: HP3 brandfarligt, HP4 irriterande, HP5 specifik organtoxicitet/fara vid aspiration, HP6 akut toxicitet.

Får inte hällas i avloppet eller i hushållssoporna. Konsument lämnar rester och tomma, ej droppfria förpackningar till kommunens insamlingsställe för farligt avfall. Förpackningar som varit i direkt kontakt med produkten hanteras som produkten; helt tömda och torra glasflaskor kan lämnas till glasåtervinning enligt kommunens anvisningar. Yrkesmässig hantering sker genom godkänd avfallsmottagare enligt avfallsförordningen (2020:614) och direktiv 2008/98/EG.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer UN 1263

14.2 Officiell transportbenämning (ADR/ RID)	FÄRG (innehåller xylen)
14.2 Officiell transportbenämning (IMDG/ ICAO-TI)	PAINT (contains xylene)
14.3 Faroklass för transport	3
14.4 Förpackningsgrupp	III
14.5 Miljöfaror	Nej
14.6 Särskilda skyddsåtgärder	Se avsnitten 7 och 8.
14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument	Produkten transporteras inte i bulk.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Regelverk	Status	Kommentar
REACH bilaga XVII (begränsningar)	Ej tillämpligt	
REACH bilaga XIV (tillstånd)	Ej tillämpligt	
SVHC-kandidatförteckningen	Ej tillämpligt	
Barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning	Krävs	
VOC-direktivet 2004/42/EG	Ej tillämpligt	
KIFS 2017:7, tillstånd för särskilt farliga kemiska produkter	Omfattas inte	
POP-förordningen (EU) 2019/1021	Ej tillämpligt	
Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, MSBFS 2023:2	Omfattas	Brandfarlig vätska
Seveso III (2012/18/EU)	Omfattas: kategori P5c (brandfarliga vätskor) i bilaga I del 1	
Ozonförordningen (EG) 1005/2009	Ej tillämpligt	
PIC-förordningen (EU) 649/2012	Ej tillämpligt	

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning Leverantören har inte utfört någon kemikaliesäkerhetsbedömning för denna blandning

AVSNITT 16: Annan information

Klassificeringsförfarande per faroklass (blandningar)

Klassificering	Förfarande
Flam. Liq. 3, H226	Expertbedömning
Acute Tox. 4, H312	Beräkningsmetod
Acute Tox. 4, H332	Beräkningsmetod
Skin Irrit. 2, H315	Beräkningsmetod
Asp. Tox. 1, H304	Beräkningsmetod och expertbedömning

Viktiga litteratur- och datakällor Säkerhetsdatablad för beståndsdelarna; förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP), konsoliderad version; REACH bilaga II i lydelse enligt (EU) 2020/878; AFS 2023:14; KemI:s listor över faro- och skyddsangivelser; ECHA:s vägledningar; direktiv 2000/39/EG och 2006/15/EG (indikativa yrkeshygieniska gränsvärden).

Ändringar i version 1.8: Avsnitt 8, 9, 11, 12 och 16 har redigerats. Klassificeringen och märkningen är oförändrade.

Fullständig lydelse av faroklasskoder och H-fraser som anges i avsnitt 2 och 3:

Flam. Liq. 3: Brandfarlig vätska, kategori 3. Acute Tox. 4: Akut toxicitet, kategori 4. Skin Irrit. 2: Irriterande på huden, kategori 2. Skin Sens. 1B: Hudsensibiliserande, kategori 1B. Eye Irrit. 2: Ögonirriterande, kategori 2. STOT SE 3: Specifik organtoxicitet, enstaka exponering, kategori 3. Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration, kategori 1. Flam. Liq. 2: Brandfarlig vätska, kategori 2. Repr. 2: Reproduktionstoxisk, kategori 2. STOT RE 2: Specifik organtoxicitet, upprepad exponering, kategori 2. Aquatic Chronic 3: Farligt för vattenmiljön, kronisk, kategori 3.

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H226 Brandfarlig vätska och ånga. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H312 + H332 Skadligt vid hudkontakt eller inandning. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. EUH208 Innehåller isobutylmetakrylat. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Förkortningar: ADR = europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg. AFS = Arbetsmiljöverkets författningssamling. ATE = uppskattad akut toxicitet. BCF = biokoncentrationsfaktor. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = förordning (EG) nr 1272/2008. DNEL = härledd nolleffektnivå. ECHA = Europeiska kemikaliemyndigheten. EG-nr = ämnets nummer i EG-förteckningen. EN = europeisk standard. GHS = FN:s globalt harmoniserade system för klassificering och märkning av kemikalier. HP = farlig egenskap hos avfall. ICAO-TI = Internationella civila luftfartsorganisationens tekniska instruktioner för säker transport av farligt gods med flyg. IMDG = internationella koden för sjötransport av farligt gods. IMO = Internationella sjöfartsorganisationen. ISO = Internationella standardiseringsorganisationen. KemI = Kemikalieinspektionen. KGV = korttidsgränsvärde. KIFS = Kemikalieinspektionens författningssamling. Koc = adsorptionskoefficient. Kow = fördelningskoefficient n-oktanol/vatten. LC50 = den koncentration som är dödlig för hälften av försöksorganismerna. LD50 = den dos som är dödlig för hälften av försöksorganismerna. M-faktor = multiplikationsfaktor för ämnen som är mycket giftiga för vattenlevande organismer. MSBFS = Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling. NGV = nivågränsvärde. B = ämnet är ototoxiskt och kan orsaka hörselskada, H = ämnet kan lätt tas upp genom huden, M = medicinska kontroller kan krävas för hantering av ämnet, SH = sensibiliserande ämne som kan ge allergi eller annan överkänslighet i huden, V = vägledande korttidsgränsvärde. NOEC = högsta koncentration utan observerad effekt. PBT = persistent, bioackumulerande och toxisk. PIC = förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier. PNEC = uppskattad nolleffektkoncentration. POP = långlivade organiska föroreningar. RID = reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods. SCL = specifik koncentrationsgräns. STOT = specifik organtoxicitet. SVHC = ämne som inger mycket stora betänkligheter. UFI = unik formuleringsidentifierare. VOC = flyktig organisk förening. vPvB = mycket persistent och mycket bioackumulerande. EL50 = den belastningsnivå som ger effekt hos 50 % av en testpopulation. Anm. = anmärkning i AFS 2023:14 bilaga 1.

Utbildningsråd: Läs igenom detta säkerhetsdatablad före användning. Produkten hanteras enligt avsnitten 7 och 8.