

installation instructions Aluminum tape

SilentDirect Aluminum tape has a pressure-sensitive adhesive. The more pressure you apply when installing, the better the tape will grip the surface. For optimal adhesion, we recommend pressing the tape firmly for at least five seconds.

Step-by-step installation instructions:

1. Clean the surfaces thoroughly

For best results, both surfaces of the substrate must be free from dust, moisture, oil or other contaminants. Clean thoroughly with a lint-free cotton cloth dampened with alcohol or silicone-free cleaner. If the surface is very rough, a brush can be used for the initial cleaning.

2. Check the surface texture – apply the tape to the roughest surface first

For best adhesion, SilentDirect Aluminum tape should be applied to the rougher of the two surfaces first. Generally, we recommend applying the tape to the product to be attached and not to the substrate itself, but this may vary depending on the properties of your surfaces.

3. Mount the tape on the object

Apply SilentDirect Aluminum tape in vertical strips along the entire object.

Surfaces that SilentDirect Aluminum tape does not adhere to

Our tape does not adhere to the following types of substrates:

- Unclean surfaces (not thoroughly cleaned)
- Damp or wet surfaces
- Very rough surfaces
- Concrete (painted or unpainted)
- Brick wall
- Oily or greasy surfaces



Common reasons for the product to come loose or not attach properly:

- Insufficiently cleaned surface (most common)
- Inappropriate or incorrect documentation (see list above)
- Insufficient pressure during installation
- Too short a time with pressure during installation


Please note that adhesion may vary depending on the surface structure and material, so we cannot guarantee that the tape will adhere equally well to all surfaces.

Removing applied aluminum tape

SilentDirect Aluminum tape is intended for permanent installation and often leaves adhesive residue when removed. To remove the tape, you can try the following methods:

- First try pulling with your fingers so the glue forms a ball.
- Gently scrape in the opposite direction of the tape to loosen the adhesive.
- Use a so-called "magic sponge" (melamine sponge).
- Use the cleaning product "Label-Off" to remove stubborn adhesive residue, labels, and stickers.

By following these instructions, you ensure a stable application and a long-lasting result.



Monteringsanvisning Aluminium tejp

SilentDirect Aluminium tejp har en tryckkänslig vidhäftning. Ju mer tryck du applicerar vid montering, desto bättre blir tejpens grepp mot ytan. För optimal vidhäftning rekommenderar vi att du trycker fast tejpens ordentligt i minst fem sekunder.

Monteringsinstruktion steg-för-steg:

1. Rengör ytorna noggrant

För att uppnå bästa resultat måste både ytan på underlaget vara rena från damm, fukt, olja eller andra föroreningar. Rengör noggrant med en luddfri bomullstrasa fuktad med alkohol eller silikonfritt rengöringsmedel. Om ytan är mycket grov kan en borste användas vid den inledande rengöringen.

2. Kontrollera ytans struktur – montera tejpens på den grövsta ytan först

För bästa vidhäftning ska SilentDirect Aluminium tejp först monteras på den grövsta av de två ytorna. Generellt rekommenderar vi att tejpens monteras på produkten som ska fästas och inte på själva underlaget, men detta kan variera beroende på dina ytors egenskaper.

3. Montera tejpens på föremålet

Montera SilentDirect Aluminium tejp i lodräta remsor längs hela föremålet.

Ytor som SilentDirect Aluminium tejp inte fäster på

Vår tejp fäster inte på följande typer av underlag:

- Orena ytor (ej noggrant rengjorda)
- Fuktiga eller blöta ytor
- Mycket grova ytor
- Betong (målad eller omålad)
- Tegelvägg
- Oljiga eller feta ytor



Vanliga orsaker till att produkten lossnar eller inte fäster ordentligt:

- Otillräckligt rengjord yta (vanligast)
- Olämpligt eller felaktigt underlag (se ovanstående lista)
- Otillräckligt tryck vid montering
- För kort tid med tryck vid montering

Observera att vidhäftningen kan variera beroende på ytans struktur och material. Vi kan därför inte garantera att tejpens fäster lika bra på alla ytor.

Att ta bort applicerad aluminium tejp

SilentDirect Aluminium tejp är avsedd för permanent montering och lämnar ofta limrester kvar vid demontering. För att avlägsna tejpens kan du prova följande metoder:

- Försök först dra med fingrarna så limmet bildar en boll.
- Skrapa försiktigt i tejpens motsatta riktning för att lossa limmet.
- Använd en så kallad "magisk svamp" (mirakelsvamp).
- Använd rengöringsprodukten "Label-off" för att ta bort envisa limrester, etiketter och klistermärken.

Genom att följa dessa anvisningar säkerställer du en stabil applikation och ett långvarigt resultat.

