

Monteringsanvisning för produkter med självhäftande baksida

Steg-för-steg-montering:

1. Rengör ytan noggrant

För optimal vidhäftning måste både produkten och underlaget vara rena från damm, smuts, olja, fukt eller andra föroreningar. Rengör därför noggrant med en luddfri bomullstrasa fuktad med alkohol eller ett silikonfritt rengöringsmedel. Är ytan mycket grov kan en borste behövas vid första rengöringen.

2. Ta bort skyddsfilmen

Avlägsna skyddsfilmen försiktigt från produkten utan att vidröra den klistriga ytan. Om du rör produktens häftämne kan vidhäftningsförmågan försämrans.

3. Montera produkten på önskad plats

Placera produkten där du önskar montera den och tryck med ett stadigt tryck över hela ytan i minst fem sekunder. Detta säkerställer maximal vidhäftning.

Ytor som vidhäftning inte fäster på

Vidhäftning fäster inte på följande typer av underlag:

- Orena ytor (ej noggrant rengjorda)
- Fuktiga eller blöta ytor
- Oljiga eller feta ytor
- Mycket grova ytor
- Betong (målad eller omålad)
- Tegelvägg

Vanliga orsaker till att produkten lossnar eller inte fäster ordentligt:

- Otillräckligt rengjord yta (vanligast)
- Olämpligt eller felaktigt underlag (se ovanstående lista)
- Otillräckligt tryck vid montering
- För kort tid med tryck vid montering

Observera att vidhäftningen kan variera beroende på ytans struktur och material. Vi kan därför inte garantera att produkten fäster lika bra på alla ytor.

Alternativa monteringsmetoder om vidhäftningen inte fäster

Om vidhäftningen inte fungerar på ditt underlag, rekommenderar vi någon av följande metoder för att säkerställa stabil montering:

- Snabbtorkande montagelim
- Smältlim
- Montering med byglar
- Tapetklister, tapetlim eller vägglim
- Synliga skruvar (snyggt placerade)
- Dolda skruvar med små skruvhuvuden
- Spik, dyckert eller klammer (minst 27mm)



Att ta bort monterade produkter:

SilentDirect produkter är avsedd för permanent montering och lämnar ofta limrester kvar vid demontering. För att avlägsna tejpens kan du pröva följande metoder:

- Försök först dra med fingrarna så limmet bildar en boll.
- Skrapa försiktigt i tejpens motsatta riktning för att lossa limmet.
- Använd en så kallad "magisk svamp" (mirakelsvamp).
- Använd rengöringsprodukten "Label-off" för att ta bort envisa limrester, etiketter och klistermärken.

Genom att följa dessa anvisningar säkerställer du en stabil montering och ett långvarigt resultat.

Installation instructions for products with self-adhesive backside

Step-by-step installation:

1. Clean the surface thoroughly

For optimal adhesion, both the product and the substrate must be free from dust, dirt, oil, moisture or other contaminants. Therefore, clean thoroughly with a lint-free cotton cloth moistened with alcohol or a silicone-free cleaning agent. If the surface is very rough, a brush may be needed for the first cleaning.

2. Remove the protective film

Carefully remove the protective film, without touching the sticky surface. Touching the adhesive may reduce its adhesion.

3. Mount the product in the desired location

Place the product where you wish to mount it and press firmly over the entire surface for at least five seconds. This ensures maximum adhesion.

Surfaces that adhesion will not adhere to

The adhesive does not stick to the following types of surfaces:

- Unclean surfaces (not thoroughly cleaned)
- Damp or wet surfaces
- Oily or greasy surfaces
- Very rough surfaces
- Concrete (painted or unpainted)
- Brick wall

Common reasons for the product to come loose or not attach properly:

- Insufficiently cleaned surface (most common)
- Inappropriate or incorrect documentation (see list above)
- Insufficient pressure during assembly
- Too short a time with pressure during installation

Please note that adhesion may vary depending on the surface structure and material, so we cannot guarantee that the adhesion will adhere equally well to all surfaces.

Alternative mounting methods if the adhesive does not stick

If the adhesive does not work on your surface, we recommend one of the following methods to ensure a stable installation:

- Quick-drying assembly adhesive
- Hot melt adhesive
- Mounting with brackets
- Wallpaper paste, wallpaper glue or wall glue
- Visible screws (neatly placed)
- Hidden screws with small screw heads
- Nail, staple or staple (at least 27mm)



To remove products mounted with adhesive

SilentDirect produkts is intended for permanent installation and often leaves adhesive residue when removed. To remove the tape, you can try the following methods:

- First try pulling with your fingers so the glue forms a ball.
- Gently scrape in the opposite direction of the tape to loosen the adhesive.
- Use a so-called "magic mushroom" (miracle mushroom).
- Use the cleaning product "Label-off" to remove stubborn adhesive residue, labels and stickers.

By following these instructions, you will ensure a stable installation and a long-lasting result.