
SilentDirect Acoustic Fleece

Montering

SilentDirect Acoustic Fleece monteras enkelt och smidigt bakom gardiner, tyger, möbler eller väggpaneler. Materialet kan klippas till önskad längd och fästas på plats med hjälp av en häftpistol, nålar eller genom att sys fast. Produkten kan även monteras i flera lager för ökad ljudabsorbering.

Visste du att...

Visste du att fleece/tyger/gardiner kan ljudabsorbera upp till 50 % mer när de är veckade jämfört med när de hänger helt platt? Djupa veck skapar fler ytor för ljudet att absorberas av, vilket förbättrar deras effekt på mellan- och högfrekventa ljud. Dessa frekvenser ligger vanligtvis mellan 250 Hz och uppåt, där mellanregisterljud (250–1000 Hz) omfattar exempelvis röster och TV-ljud, medan högfrekventa ljud (1000 Hz och uppåt) inkluderar diskanta toner och skarpa ljud som bestick mot tallrikar.

En tät och tung gardin/fleece/tyg kan ha ett absorptionsvärde (NRC) på runt 0,35 när den hänger rakt, men kan öka till 0,50–0,60 vid en 200 % veckning, vilket innebär att den täcker dubbelt så mycket bredd som fönstret. Genom att kombinera detta med flerlayersmaterial, såsom tjockt textilsikt, fleece eller filt, kan du både blockera ljud utifrån och minska efterklang inomhus!

Specifikationer

Storlek: Säljs per meter, bredd 150 cm (tolerans ± 10 %).

Tjocklek: Cirka 2 mm (tolerans ± 10 %).

Material: 100 % polyester (antipilling-behandlad).

Användningsområde: Ljudabsorberande lager bakom gardiner, tyger, möbler och väggpaneler i hem, kontor och offentliga miljöer.

Enhet: Säljs per meter och kan klippas till önskad längd.

Montering: Monteras enkelt med häftpistol, nålar eller genom att sys fast.

Färger/utföranden: Vit.

Kantprofil: Rakskuren. Variationer kan förekomma pga. materialets flexibilitet.

Ytstruktur: Mjuk, lätt elastisk fleecyta – neutral och diskret.

Vikt: Cirka 270 g/m².

Densitet: Cirka 135 kg/m³.

Hållbarhet: Hög. Slitstark och formstabil.

Ursprung/bearbetning: Tillverkad i Europa och bearbetad i Sverige.

Miljöcertifieringar: OEKO-TEX® Standard 100. Fri från skadliga ämnen.

Allergivänlig: Ja, tillverkad i OEKO-TEX®-certifierad polyester.

Luktfri: Ja, fri från lukt, utan skadliga emissioner och säker för inomhusmiljöer.

Fuktbeständighet: Ja. Materialet är hydrofobt.

www.silentdirect.se

SilentDirect AB, Nyängsgatan 6, 29539 Bromölla, Sweden

Senast uppdaterad: 2025-04-13

Mögelresistens: Ja. Möglar inte och ruttnar inte.

UV-resistens: Begränsad. Bör inte utsättas för direkt solljus under längre perioder.

Skötselråd: Kan dammsugas varsamt eller torkas av med fuktig trasa.

Återvinningsbarhet: Ja. Tillverkad av polyester. Sorteras enligt lokala riktlinjer.

Öppet köp: Gäller ej. Produkten är undantagen från öppet köp då den anses som specialtillverkad eller anpassad.

Ångerrätt: Gäller ej. Enligt distansavtalslagen gäller ingen ångerrätt för specialanpassade varor.

Bytesrätt: Gäller ej. Produkten kan inte bytas då den är tillverkad eller kapad efter beställning.

Garanti: 5 år. Gäller material och tillverkningsfel vid normal inomhusanvändning.

Applicerings temperatur: +10°C till +50 °C.

Temperaturtålighet: -20°C till +60°C.

Brandklass: E-s2,d2 enligt EN 13501-1.

GPSR: Tillverkare/importör: SilentDirect AB, Nyängsgatan 6, 295 39 Bromölla, Sverige. E-post: kundservice@silentdirect.se