
SilentDirect Akustikduk

Montering

SilentDirect Akustikduk monteras enkelt med häftpistol direkt bakom spaltpaneler, perforerade paneler, hyvlade lister eller framför isolering. Klipp duken till önskad längd och se till att den ligger slätt och jämnt mot underlaget för bästa resultat. Eventuella veck kan enkelt tas bort genom att försiktigt stryka akustikduken med låg värme och lätt fukt.

Specifikationer

Storlek: Bredd 160 cm. Säljs som metervara i valfri längd. En hel rulle är 250 meter (400 m²).

Tjocklek: Cirka 0,6 mm (tolerans ±0,1 mm).

Material: 100 % polyester (nonwoven).

Användningsområde: Ljudabsorption bakom spaltpaneler, perforerade paneler, hyvlade lister eller direkt framför isolering.

Enhet: Metervara – säljs per löpmeter i ett helt stycke.

Montering: Fästs enkelt med häftpistol.

Färger/utföranden: Vit, svart eller mellangrå.

Ytstruktur: Slät, öppen nonwoven-yta som släpper igenom luft och ljud – fransar inte och lämpar sig för montering mot bakomliggande isolering.

Vikt: Cirka 110 g/m².

Densitet: Cirka 183 kg/m³.

Hållbarhet: Mycket hög. Fransar inte, ruttnar inte och behåller funktion över tid.

Ursprung/bearbetning: Tillverkad i Europa och bearbetad i Sverige.

Miljöcertifieringar: Emissionsklass M1. Fri från skadliga emissioner och fibrer.

Allergivänlig: Ja. Släpper inte ifrån sig farliga eller irriterande fibrer.

Luktfri: Ja, fri från lukt, utan skadliga emissioner och säker för inomhusmiljöer.

Fuktbeständighet: Ja, påverkas inte av fukt eller hög luftfuktighet. Produkten tål fuktiga inomhusmiljöer, men ska inte användas i direkt kontakt med vatten eller utomhus utan extra skydd.

Mögelresistens: Ja. Möglar inte och ruttnar inte.

UV-resistens: Begränsad – produkten är avsedd för inomhusbruk och bör inte utsättas för direkt solljus under längre tid.

Skötselråd: Kan dammsugas eller strykas på låg värme med fukt. Enkel att hålla ren tack vare slät yta.

Återvinningsbarhet: Ja. Består av 100 % återvinningsbar polyester.

Öppet köp: Gäller ej. Produkten är undantagen från öppet köp då den anses som specialtillverkad eller anpassad.

Ångerrätt: Gäller ej.

Bytesrätt: Gäller ej. Produkten kan inte bytas då den är tillverkad eller kapad efter beställning.

Garanti: 5 år. Gäller material och tillverkningsfel vid normal inomhusanvändning.

Max dragspänning: 1300 l/m²s @200 pa.

Krypning: < 2.2 (testar 10 min, 200 grader).

Appliceringstemperatur: Rekommenderad rumstemperatur vid montering.

Temperaturtålighet: Rekommenderad användningstemperatur upp till cirka +80 °C.

Brandklass: B-s1,d0 enligt EN 13501-1.

GPSR: Tillverkare/importör: SilentDirect AB, Nyängsgatan 6, 295 39 Bromölla, Sverige. E-post: kundservice@silentdirect.se

www.silentdirect.se

SilentDirect AB, Nyängsgatan 6, 29539 Bromölla, Sweden

Senast uppdaterad: 2025-04-13