

Monteringsanvisning för produkter med självhäftande baksida

Produkter med dubbelhäftande tejp från SilentDirect är utrustade med SilentDirect Reinforced Tape, samma starka tejp som vi även säljer på rulle. Denna tejp är tryckkänslig, vilket innebär att ju hårdare och längre du trycker vid montering, desto bättre fäster produkten mot underlaget. För bästa resultat rekommenderar vi att du trycker ordentligt i minst fem sekunder vid montering.

Steg-för-steg-montering:

1. Rengör ytan noggrant

För optimal vidhäftning måste både produkten och underlaget vara rena från damm, smuts, olja, fukt eller andra föroreningar. Rengör därför noggrant med en luddfri bomullstrasa fuktad med alkohol eller ett silikonfritt rengöringsmedel. Är ytan mycket grov kan en borste behövas vid första rengöringen.

2. Ta bort skyddsfilmen

Avlägsna skyddsfilmen försiktigt från den dubbelhäftande sidan, utan att vidröra den klistriga ytan. Om du rör vid tejpens häftämne kan vidhäftningsförmågan försämrast.



3. Montera produkten på önskad plats

Placera produkten där du önskar montera den och tryck med ett stadigt tryck över hela ytan i minst fem sekunder. Detta säkerställer maximal vidhäftning.

Ytor som SilentDirect Reinforced Tape inte fäster på:

Vår dubbelhäftande tejp fäster inte på följande typer av underlag:

- Orena ytor (ej noggrant rengjorda)
- Fuktiga eller blöta ytor
- Oljiga eller feta ytor
- Mycket grova ytor
- Betong (målad eller omålad)
- Tegelvägg

Vanliga orsaker till att produkten lossnar eller inte fäster ordentligt:

- Otillräckligt rengjord yta (vanligast)
- Olämpligt eller felaktigt underlag (se ovanstående lista)
- Otillräckligt tryck vid montering
- För kort tid med tryck vid montering

Observera att vidhäftningen kan variera beroende på ytans struktur och material. Vi kan därför inte garantera att tejp fäster lika bra på alla ytor.

Alternativa monteringsmetoder om tejp inte fäster:

Om tejp inte fungerar på ditt underlag, rekommenderar vi någon av följande metoder för att säkerställa stabil montering:

- Snabbtorkande montagelim
- Smältlim
- Montering med byglar
- Tapetklister, tapetlim eller vägglim
- Synliga skruvar (snyggt placerade)
- Dolda skruvar med små skruvhuvuden
- Spik, dyckert eller klammer (minst 27mm)

Att ta bort produkter monterade med dubbelhäftande tejp:

SilentDirect Reinforced Tape är avsedd för permanent montering och lämnar ofta limrester kvar vid demontering. För att avlägsna tejp kan du pröva följande metoder:

- Försök först dra med fingrarna så limmet bildar en boll.
- Skrapa försiktigt i tejpens motsatta riktning för att lossa limmet.
- Använd en så kallad "magisk svamp" (mirakelsvamp).
- Använd rengöringsprodukten "Label-off" för att ta bort envisa limrester, etiketter och klistermärken.

Genom att följa dessa anvisningar säkerställer du en stabil montering och ett långvarigt resultat.