

Monteringsanvisning dubbelhäftande tejp

SilentDirect Reinforced Tape är en dubbelhäftande tejp med tryckkänslig vidhäftning. Ju mer tryck du applicerar vid montering, desto bättre blir tejpens grepp mot ytan. För optimal vidhäftning rekommenderar vi att du trycker fast tejpens ordentligt i minst fem sekunder.

Monteringsinstruktion steg-för-steg:

1. Rengör ytorna noggrant

För att uppnå bästa resultat måste både ytan på föremålet och underlaget vara rena från damm, fukt, olja eller andra föroreningar. Rengör noggrant med en luddfri bomullstrasa fuktad med alkohol eller silikonfritt rengöringsmedel. Om ytan är mycket grov kan en borste användas vid den inledande rengöringen.

2. Kontrollera ytans struktur – montera tejpens på den grövsta ytan först

För bästa vidhäftning ska SilentDirect Reinforced Tape först monteras på den grövsta av de två ytorna. Generellt rekommenderar vi att tejpens monteras på produkten som ska fästas och inte på själva underlaget, men detta kan variera beroende på dina ytors egenskaper.

3. Montera tejpens på föremålet



Montera SilentDirect Reinforced Tape i lodräta remsor längs hela baksidan av föremålet. Det översta området av monteringen är mest belastat (se illustration), och vi rekommenderar därför att du förstärker denna del med extra kortare tejprensor placerade mellan de långa remsorna. Tryck fast tejprensorna ordentligt i minst fem sekunder.

4. Ta bort skyddsfilmen

Ta försiktigt bort skyddsfilmen från tejpens och undvik att vidröra den klistriga sidan, eftersom det minskar tejpens vidhäftningsförmåga.

5. Montera produkten på plats

Placera produkten på önskad plats och tryck med ett ordentligt tryck över hela ytan i minst fem sekunder för optimal vidhäftning.

Ytor som SilentDirect Reinforced Tape inte fäster på:

Vår dubbelhäftande tejp fäster inte på följande typer av underlag:

- Orena ytor (ej noggrant rengjorda)
- Fuktiga eller blöta ytor

- Oljiga eller feta ytor
- Mycket grova ytor
- Betong (målad eller omålad)
- Tegelvägg

Vanliga orsaker till att produkten lossnar eller inte fäster ordentligt:

- Otillräckligt rengjord yta (vanligast)
- Olämpligt eller felaktigt underlag (se ovanstående lista)
- Otillräckligt tryck vid montering
- För kort tid med tryck vid montering

Observera att vidhäftningen kan variera beroende på ytans struktur och material. Vi kan därför inte garantera att tejpens fäster lika bra på alla ytor.

Alternativa monteringsmetoder om tejpens inte fäster:

Om tejpens inte fungerar på ditt underlag, rekommenderar vi någon av följande metoder för att säkerställa stabil montering:

- Snabbtorkande montagelim
- Smältlim
- Montering med byglar
- Tapetklister, tapetlim eller vägglim
- Synliga skruvar (snyggt placerade)
- Dolda skruvar med små skruvhuvuden
- Spik, dyckert eller klammer (minst 27mm)

Att ta bort produkter monterade med dubbelhäftande tejp:

SilentDirect Reinforced Tape är avsedd för permanent montering och lämnar ofta limrester kvar vid demontering. För att avlägsna tejpens kan du prova följande metoder:

- Försök först dra med fingrarna så limmet bildar en boll.
- Skrapa försiktigt i tejpens motsatta riktning för att lossa limmet.
- Använd en så kallad "magisk svamp" (mirakelsvamp).
- Använd rengöringsprodukten "Label-off" för att ta bort envisa limrester, etiketter och klistermärken.

Genom att följa dessa anvisningar säkerställer du en stabil montering och ett långvarigt resultat.