

SilentDirect seal door

Tättningslist för dörrbotten som enkelt skjuts in under dörrbladet – ingen montering med verktyg krävs. Dämpar ljud med upp till 6–10 dB och minskar drag, damm, ljus och insekter. Passar dörrar upp till 55 mm tjocklek och täcker glipor upp till 18 mm. Finns i vitt och grått med slitstark konstläderyta.

Monteringsanvisning – SilentDirect Seal Door

Förberedelser:

1. Kontrollera att dörrrens undersida är fri från smuts och ojämnheter.
2. Se till att dörren har en maximal tjocklek på **55mm** och att golvvståndet inte överstiger **18mm**.

Montering:

1. Ta ut listen ur förpackningen och justera den efter din dörrs bredd.
2. Om listen är för lång – **klipp eller skär försiktigt av** ena änden med sax eller kniv tills den passar dörrrens mått (rekommenderad längd: cirka 2–3 mm kortare än dörrrens bredd för lätt stängning).
3. Skjut in tättningslisten **under dörrbladet**, så att de två skumrören hamnar på varsin sida om dörren.
4. Justera tills listen sitter jämnt och sluter tätt mot golvet.

Underhåll:

- Dammsug vid behov eller torka av med fuktig trasa.
- Produkten behöver inte demonteras vid städning eller vädring.

Tekniska egenskaper

Storlek: Längd: 950 mm. Passar dörrar med en tjocklek på upp till 55 mm.

Tjocklek: Total bredd: 96 mm. Diameter på skum: 23 mm.

Max glipa som täcks: Upp till 18 mm mellan dörr och golv.

Material: Mjuk kärna av skum, överdrag av slitstarkt konstläder (syntetiskt skinn).

Sound Insulating Ability [dB]: Minskar luftburet ljud med upp till cirka 6–10 dB vid korrekt tätning.

Användningsområde: Dörrtätning för att minska ljudläckage, drag, damm, ljusinsläpp och insekter.

Enhet: Styckvis.

Montering: Skjuts in under dörrbladet och hålls på plats genom att klämmas fast på båda sidor. Följer dörrrens rörelse vid öppning och stängning. Ingen verktygsmontering krävs.

Färger/utföranden: Vit eller grå.

Ytstruktur: Slät yta med lätt präglad konstläderstruktur.

Vikt: Cirka 150g.

www.silentdirect.se

SilentDirect AB, Nyängsgatan 6, 29539 Bromölla, Sweden

Senast uppdaterad: 2025-03-20

Hållbarhet: Hög – flexibel och slitstark vid normal inomhusanvändning.

Ursprung/bearbetning: Tillverkas i Kina.

Allergivänlig: Inga kända allergiframkallande ämnen ingår, men individuell känslighet kan inte uteslutas.

Luktfri: Ja, fri från lukt, utan skadliga emissioner och säker för inomhusmiljöer.

Fuktbeständighet: Ja. Påverkas inte av fukt, kondens eller luftfuktighet.

Mögelresistens: Ja, motståndskraftig mot mögel och mikrobiell tillväxt.

UV-resistens: Begränsad. Bör inte utsättas för direkt solljus under längre perioder.

Skötselråd: Minimalt underhåll. Dammsug eller torka med lätt fuktad trasa. Undvik starka kemikalier, blötläggning och högtryckstvätt.

Återvinningsbarhet: Ja. Består av separerbara material som kan sorteras som plast eller textil, alternativt som brännbart avfall enligt lokala riktlinjer.

Förpackning: Förpackas i lämpligt emballage såsom kartong, e-handelspåse eller wellpapp beroende på produktvariant och antal.

Öppet köp: 14 dagar från leveransdatum. Produkten ska vara i nyskick och i originalförpackning.

Ångerrätt: 14 dagar enligt distansavtalslagen. Gäller ej vid specialanpassade produkter.

Bytesrätt: 14 dagar. Byte mot annan vara i samma skick. Eventuell mellanskillnad justeras.

Garanti: Produkten är en förbrukningsartikel och omfattas därför inte av garanti. Slitage som uppstår vid normal användning faller utanför garantivillkoren.

Appliceringsstemperatur: +10 °C till +40 °C (vid installation).

Temperaturtålighet: -40°C till +80°C.

GPSR: Tillverkare/importör: SilentDirect AB, Nyängsgatan 6, 295 39 Bromölla, Sverige. E-post: kundservice@silentdirect.se