



Monteringsanvisning för produkter som har självhäftande baksida

Våra produkter som har en färdigmonterad dubbelhäftande baksida består av samma tejp som vi säljer i rullar (SilentDirect Reinforced tape) och denna är tryckkänslig, dvs. desto mer du tryck du använder när du monterar, desto bättre blir vidhäftningen mellan tejpens och ytmaterialet.

Vi rekommenderar att trycka på tejpens i minst fem sekunder vid uppsättning för att få den bästa vidhäftningen.

Så här gör du:

1. Rengör ytan.

För att uppnå bästa resultat ska ytorna både på föremålet som du ska montera upp samt på ytan det ska monteras mot vara helt rena från damm, fukt, olja eller andra föroreningar. Använd bomullstrasa med alkohol eller ett silikonfritt rengöringsmedel. Om ytan är grov, kan du använda en borste vid första rengöringen.

2. Ta bort skyddsfilmen. Undvik beröring på den klistriga sidan.

Dra försiktigt bort skyddsfilmen som sitter på baksidan av produkten, tänk på att inte ta på den dubbelhäftande baksidan för då minskar tejpens styrka.



3. Montera produkten på det önskade området.

Placera produkten på det önskade området och tryck fast i minst fem sekunder över hela ytan för att få bäst vidhäftning.

Ytor som våra produkter med självhäftande baksida (SilentDirect Reinforced tape) inte fäster på är:

- Alla icke rengjorda ytor.
- Fuktiga ytor.
- Feta och oljiga ytor.
- Grova ytor.
- Betong (målad eller omålad).
- Tegelvägg.

Anledningar till varför inte produkten fäster på ytan eller trillar ner kan vara:

- Ej rengjord yta.
- Ej korrekt yta (se ovan).
- Ej rätt tryck på tejp.
- Ej rätt tid för tryck på tejp.
- Fel yta att fästa dubbelhäftande tejp på helt enkelt.

Vi kan inte garantera att dubbelhäftande tejp fäster oavsett yta, alla ytor är olika.

Vad ska jag fästa med om dubbelhäftande tejp inte fäster?

- Montagelim (snabbtorkande).
- Smältlim.
- Med byglar.
- Tapetklister/tapetlim/väv och vägglim.
- Snygga synliga skruvar.
- Dolda skruvar. Skruva ner skruven i materialet. Använd skruvar med små skruvhuvud.
- Spik/dyckert/klammer. Använd minst 27mm Spik/dyckert/klammer.

Ta bort en produkt med dubbelhäftande tejp (SilentDirect Reinforced tape)

Observera att dessa tejper är för permanent montering och kan därför inte tas bort utan rester.

Tips: SilentDirect Reinforced dubbelhäftande tejp kan man försöka att få bort genom att försiktigt skrapa bort i den motsatta riktningen av tejp. Det man först kan börja med att göra om dubbelhäftande tejp fastnat på ytan är dra med handen så klistret bildar en "boll". Man kan även använda sig av en så kallad "magisk svamp" eller "mirakelsvamp". En annan produkt man kan använda att ta bort dubbelhäftande tejp med är "Label-off" som är ett rengöringsmedel för borttagning av limrester, klistermärken, etiketter etc.