

SINGER®

Nästa utveckling HEAVY DUTY™ Jämförelsetabell för MASKINER



FUNKTION	4552™	4532™	4523™	4511™
Antal stygn	32	32	23	11
Hastighetskontroll	•	•	•	
Gummerade rattgrepp	•	•	•	
Nålträdare	•	•	•	
Knapphålssystem	1-steps	1-steps	1-steps	4-steps
Antal inkluderade fötter	6	4	4	4
Sänkbara matartänder	•	•	•	•
Justerbar nålposition	•	•	•	•
Justerbar stygnlängd och bredd	•	•	•	•
Invändig ram helt i metall	•	•	•	•
Platta i rostfritt stål	•	•	•	•
Toppmatad undertrådsspole	•	•	•	•
Justerbart pressarfotstryck	•	•	•	•
Justerbar stygnbalans	•	•	•	•
C-utrymmets bredd	6,3 tum (160 mm)	6,3 tum (160 mm)	6,3 tum (160 mm)	6,3 tum (160 mm)
C-utrymmets höjd	4,25 tum (108 mm)	4,25 tum (108 mm)	4,25 tum (108 mm)	4,25 tum (108 mm)
Friarm	•	•	•	•
Max stygnbredd	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Max stygnlängd	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Maximal sömnadshastighet	1 000 spm	1 000 spm	1 000 spm	1 000 spm
Universell spänning	110v och 220v	110v och 220v	110v och 220v	110v och 220v
Likströmsmotor	•	•	•	•
Förlängningsbord	Tillval	Tillval	Tillval	Tillval
Inkluderade pressarfötter	Allsidig, Blixtlås, Osynlig fäll, 1-steps knapphål	Allsidig, Blixtlås, Osynlig fäll, 1-steps knapphål	Allsidig, Blixtlås, Osynlig fäll, 1-steps knapphål	Allsidig, Blixtlås, Osynlig fäll, 4-steps knapphål
Bonusföremål	Non-stick pressarfot, gångfot, frigångsplatta, Heavy Duty-nålar			