

BG2000 – låshusrekommendationer

BG2000 Smart Lock kan appliceras på, i stort sett, alla i Skandinavien förekommande låshus av s.k. modultyp och smalprofil i Evo-serien.

Tänk på att det endast är tryckesfall som kan manövreras med BG2000.

Montera därför aldrig BG2000 tillsammans med låshus där nyckel är ett krav för att kunna öppna dörren (t.ex. ASSA 222).

Våra rekommendationer av låshus är:

För ytterdörr utan överfals/brytskydd:

- ASSA Connect 510, 2500.

För ytterdörr med överfals/brytskydd:

- Befintligt låshus.
- För uppgraderad säkerhet – ASSA Connect 510, 2500.

För innerdörrar – kontor, konferensrum, lager, boenden m.m.:

- Befintligt låshus.
- För uppgraderad säkerhet – Låshus med förreglingsfall t.ex. ASSA 340, 236, 8561.
- Av BeslagsGruppen AB tillhandahållna låshus av Europastandard.

För smalprofil:

- ASSA Evo-serien där endast tryckesfunktion behövs.
- Av BeslagsGruppen AB tillhandahållna låshus av Europastandard med "flip-funtion".

För brandklassad dörr:

- Generellt gäller rekommendationer enligt ovan

I tillägg till detta är bestämmelsen sådan att man inte får borra eller skruva i den brandklassade dörrens konstruktion.

Av den anledningen rekommenderar vi att man istället för den nedre fastsättningsskruven på låset, som normalt skall borraras, där sätter fast låset med stark dubbelhäftande tejp, alternativt silikon.

Den övre fastsättningen påverkas inte, utan kan monteras enligt beskrivning (med skruv genom cylinderskruvshålet/-n).