

Monteringsanvisning

Porthållare ASSA 270 och ASSA 271, används för uppställning av dörr eller port i fullt öppet läge, ca 90 grader.
Max dörrvikt 125 kg.

ASSA 270

För dörrbredd 800 - 1100 mm.
Passar såväl höger - som vänsterhängd dörr, (bestäms vid montering).

ASSA 271

För dörrbredd 1100 - 1300 mm.
För höger - eller vänsterhängd dörr.

Funktion och egenskaper

Vid fullt öppet läge (ca 90 grader)
faller spärrhaken automatiskt till
spärrläge, så att dörren hålls fast.
När dörren trycks ytterligare mot
öppet läge frigörs spärrhaken, så att
dörren kan stängas. Stoppfjädern
fungerar även som stötdämpare och
skonar därmed dörr och gångjärn.

Konstruktion

- a) Karmfäste med uppställningsarm och löpare
- b) Dörrskena
- c) Spärrhake

Material

Stål, förzinkat eller förzinkat och pulverlackerat vitt.


Montering

Utanpåliggande.
Monteringsanvisning och skruv i förpackningen.


Drift och underhåll.

Vid behov droppas några droppar olja i skenan
och gärna på löparen (som går inuti skenan).
Ingen speciell olja behövs, använd t ex någon
vanlig smörjolja. Smörj vid behov.


270/271




270/271



Montering av 270/271



Montering av 270/271



ASSA[®]
ASSA ABLOY