

Artikelnummer/E-nummer	Watt	Volt	Frekvens	Ampere	Storlek
LPCSE07830/8299424	4W (Ersätter 7W)	24 / drivdonsstyrd	50/60Hz	152-168mA	34 x 119 mm
LPCSE09830/8299425	5W (Ersätter 9W)	30 / drivdonsstyrd	50/60Hz	152-168mA	34 x 149 mm
LPCSE11830/8299426	6W (Ersätter 11W)	42 / drivdonsstyrd	50/60Hz	143-157mA	34 x 219 mm

SÄKERHET

- Läs hela manualen noggrant före installation och drift.
- Innan du byter kompaktlysröret, stäng av strömmen och tillåt det att svalna. Värmetåliga skyddshandskar är obligatoriska vid hantering av kompaktlysröret.
- Kan användas för att ersätta traditionella kompaktlysrör med 2G7-sockel och motsvarande längd som nämns i tabellen ovan.
- Avsedd för drift med standard elektroniskt (ej dimbart) HF drivdon för motsvarande traditionellt 2G7 kompaktlysrör. Ej lämplig för nödljusarmatur, konventionellt magnetiskt drivdon eller på direktström 230V.
- Drifttemperatur -20°C till + 45°C
- Detta LED kompaktlysrör är inte är lämpligt för användning i alla armaturer där traditionella kompaktlysrör har använts. Temperaturintervallet för detta lysrör är mer begränsat. Vid tvivel om armaturens lämplighet bör tillverkaren av denna lampa rådfrågas.
- Denna lampa är konstruerad för allmänbelysning (omgivningar med explosionsrisk är exempelvis undantagna).



Denna märkning indikerar att produkten inte ska kasseras med annat hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, återvinn produkten på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av material. För att returnera din använda produkt, använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta denna produkt till miljösäker återvinning.

Ansvarig distributör i Sverige: Narva Scandinavia AB—www.nasc.se



DRIFT

- LED 2G7 kompaktlysrörets livslängd är upp till 50.000h.
-  LED 2G7 kompaktlysröret bör användas i torra förhållanden eller i en armatur som ger skydd
-  LED 2G7 kompaktlysröret är lämpligt för drift med ej dimbara HF drivdon.
-  LED 2G7 kompaktlysröret är inte lämplig att användas i nödljus-armaturer.
-  LED 2G7 kompaktlysröret är ej dimbart

FELSÖKNING

LED 2G7 kompaktlysrör är testad mot många HF drivdon men det kan finnas sådana där det är svårt att hitta kompatibilitet och drivdonet behöver bytas ut för att lampan ska fungera korrekt.

Om du upptäcker HF drivdon som lampan inte är kompatibel med vill vi som tillverkare gärna komma i kontakt med dig.

E-posta info@narvascand.se eller ring 08 550 398 15.