



## TEKNISKT DATABLAD: Norrlandsfärg Stallfärg

**Norrlandsfärg Stallfärg** är en högkvalitativ, diffusionsöppen och slitstark styrenakrylatfärg för både inom- och utomhusbruk. Färgen är särskilt utvecklad för krävande miljöer som stall, källare och ekonomibygnader där underlaget behöver kunna andas.

### TEKNISKA DATA

Egenskap	Specifikation
Användningsområde	Utomhus och Inomhus
Bindemedel	Styrenakrylat
Glans	3 (Helmatt)
Kulör	Vit, men brytbar i valfri kulör enligt NCS-systemet
Volymtorrhalt / Vikttorrhalt	42% / 63%
Densitet	1,59 kg/l
Tvättbarhet	Klass 1 (EN 13300) – Mycket hög slitstyrka
Materialåtgång	4–6 m <sup>2</sup> /liter
Torktid (Dammtorr)	1 timme

Egenskap	Specifikation
Övermålningsbar	2–4 timmar
Genomtorr	24 timmar
Rengöring & Spädning	Vatten
Lagring	2 år i obruten förpackning. Förvaras frostfritt.
Brandfarlighet	Ej brandfarlig

---

## BRUKSANVISNING

### Före målning

Ett noggrant underarbete är nyckeln till ett lyckat resultat.

- **Rengöring:** Underlaget ska vara rent, torrt och fast. Skrapa bort lös färg samt gammal puts och kalk. Tvätta ytorna och skölj noga med vatten.
- **Grundmålning (Mineraliska ytor):** Gamla puts- och betongytor, samt ytor tidigare målade med silikatfärg, ska alltid grundmålas med **Silikatbinder**.
- **Grundmålning (Trä):** Trärena ytor grundas med **Utegrund Aqua eller likvärdig**.
- **Viktigt:** Rör om färgen väl från botten. Måla ej om temperaturen i luften eller på underlaget är lägre än +5°C.

### Målning

Applicera 1–2 gånger för full täckning. Använd roller, pensel eller högtrycksspruta (förtunna färgen lätt med vatten vid sprutmålning). Tänk på att olika kulörer upplevs olika beroende på underlag och miljö. Gör en provstrykning för att säkerställa en korrekt kulör.

### Efter målning

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken väl och förvara oåtkomligt för barn. Flytande färgrester får ej hällas i avloppet utan ska lämnas till din lokala miljöstation.

---

## UNDERHÅLL & SKÖTSEL

- **Diffusionsöppen yta:** Eftersom ytan andas kan salter från underlaget vandra genom färgfilmen och lägga sig på ytan. Dessa tvättas enkelt bort med vatten.
  - **Rengöring:** Smuts på ytan tvättas bort med **Norrlandsfärg Linoljesåpa**.
  - **Högtryckstvätt:** Färgen tål högtryckstvätt, men var försiktig så att vatten inte pressas in i öppna springor eller bakom fasadbeklädnad.
-

**Miljö & Säkerhet:** *Värna om miljön – lämna alltid in rester till miljöstationen. Produkten är ej brandfarlig.*